

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/10tw3-d8-p-10254.html>



10TW3-D8

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

10TW3-D8

JL AUDIO

10" (250 mm) subwoofer

10-calowy subwoofer TW3 (400 W, podwójne cewki 8 Ω)

Opierając się na podstawowej technologii naszych cienkich subwooferów TW5, TW3 zapewniają potężne połączenie niewielkiej głębokości montażowej i możliwości przenoszenia. W rzeczywistości są one w stanie uzyskać większy skok niż głośniki W3v3.

Aby umożliwić osiągnięcie tego niezwykłego wyczynu, opatentowana przez JL Audio technologia cienkiego głośnika niskotonowego kompresuje architekturę TW3 za pomocą struktury "koncentrycznej rury" wbudowanej w formowany wtryskowo korpus stożka. Struktura ta wspiera cewkę drgającą i pełny pierścieniowy pająk, jednocześnie pozwalając na umieszczenie dużej struktury silnika bardziej do przodu w głośniku niż w przypadku konwencjonalnych konstrukcji.

Głośniki TW3 są zoptymalizowane pod kątem małych obudów i oferują naszą konstrukcję montażu nauszego, aby zmaksymalizować powierzchnię membrany w ich miejscach montażowych. Wiemy, że pokochasz pracę z tymi niesamowitymi subwooferami.

Głęboki, mocny i dokładny bas JL Audio jest teraz możliwy w większej liczbie zastosowań niż kiedykolwiek wcześniej.

- bardzo mała głębokość montażowa (3,25 / 3,50 cala)
- brak otworu wentylacyjnego: umożliwia montaż blisko tylnej ściany obudowy
- bardzo małe wymagania dotyczące objętości zamkniętej obudowy
- bardzo długi skok liniowy (0,60 cala / 15,2 mm, w jedną stronę)
- konstrukcja silnika zoptymalizowana pod kątem DMA
- architektura "koncentrycznej tuby"
- opatentowana technologia "mocowania membrany pływającej"
- odlewana rama ze stopu
- formowana wtryskowo, wypełniona miką membrana polipropylenowa
- gumowa obudowa
- osłona przeciwpływowa ze stopu aluminium i tylna osłona z logo JL Audio
- moc ciągła (RMS): 400 W
- zalecana moc wzmacniacza (RMS): 200 - 400 W
- impedancja nominalna (Znom): podwójne 8 Ω
- **wymiary produktu:** 284 x 284 x 83 mm
- **ilość minimalna:** 1 szt.