

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/13tw5v2-4-p-10253.html>



13TW5v2-4

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

13TW5v2-4

JL AUDIO

13,5" (345 mm) subwoofer

13,5-calowy subwoofer TW5v2 (600 W, 4 Ω)

Nie mogliśmy pozostawić najlepszego cienkiego głośnika niskotonowego samemu sobie... musieliśmy uczynić go jeszcze lepszym.

Nasza opatentowana technologia cienkiego głośnika niskotonowego kompresuje architekturę 13TW5v2 za pomocą struktury "koncentrycznej rury", która wspiera cewkę drgającą o średnicy 7 cali i elementy zawieszenia. Pozwala to na umieszczenie dużej struktury silnika znacznie dalej do przodu w głośniku niż w przypadku konwencjonalnych konstrukcji, zapewniając jednocześnie doskonałą liniową charakterystykę i stabilność mechaniczną.

Aby uwolnić jeszcze więcej wydajności z tej technologii, wersja v2 ulepsza oryginalną 13TW5 o 13% większą zdolność liniowego wychYLENIA. Obudowa z odlewanego stopu została również zmodyfikowana pod kątem większej wytrzymałości, a przeprojektowany silnik jest teraz wyposażony w pierścieniowy otwór wentylacyjny. Głośnik v2 jest również dostępny w wersjach z pojedynczą 2-omową i pojedynczą 4-omową cewką drgającą, aby dopasować się do szerokiego zakresu zastosowań.

Zgodnie z misją "ciasnych przestrzeni", 13TW5v2 jest zoptymalizowany pod kątem obudów, które są znacznie mniejsze niż większość 12-calowych głośników niskotonowych i tylko nieco większe niż zapotrzebowanie na przestrzeń powietrzną typowego, małego 10-calowego głośnika niskotonowego. System montażowy został zaprojektowany tak, aby zajmował mniej więcej tyle samo miejsca, co typowy 12-calowy głośnik niskotonowy.

Głośnik 13TW5v2 najlepiej sprawdza się ze wzmacniaczami o mocy od 250 W do 600 W i jest zoptymalizowany do pracy w zamkniętej obudowie o pojemności 22,7 l.

Nigdy wcześniej nie było możliwe uzyskanie tak wysokiej jakości subbasów w najbardziej wymagających zastosowaniach instalacyjnych.

- moc ciągła (RMS): 600 W
- zalecana moc wzmacniacza (RMS): 250 - 600 W
- impedancja nominalna (Znom): 4 Ω
- **wymiary produktu:** 361 x 361 x 67 mm
- **ilość minimalna:** 1 szt.