

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-kamery-audi-a6-062018-mmi-radio-plus-i-mmi-navigation-plus-z-mmi-touch-response-monitor-8-8-lub-10-1-cala-p-9959.html>



Adapter do kamery Audi A6 06.2018 -> MMI Radio Plus i MMI Navigation (Plus) z MMI Touch Response – monitor 8,8 lub 10,1 cala

Cena	2 052,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	CAR-TRONIC

Opis produktu

Adapter wideo odpowiedni dla Audi A6 z radiem MMI plus i nawigacją MMI (plus) z dotykami (response) z monitorem 8,8 lub 10,1 cala. Do podłączenia dowolnych dwóch źródeł wideo, kamery cofania i kamery przedniej.

Interfejs wideo umożliwia podłączenie kamery cofania, automatycznej kamery przedniej i dowolnych dwóch źródeł wideo (np. odtwarzacza USB, tunera DVB-T2, ...) do fabrycznego systemu informacyjno-rozrywkowego producenta pojazdu.

Adapter do kamery Audi A6 06.2018 -> MMI Radio Plus i MMI Navigation (Plus) z MMI Touch Response – monitor 8,8 lub 10,1 cala, Twoja kamera ponownie może zacząć działać!

Kamery samochodowe potrafią zapewnić nam wiele wygody, a co najważniejsze pozytywnie wpływają na nasze bezpieczeństwo. Właśnie dlatego, w przypadku, w którym przestają one działać, możemy mieć spore problemy. Jest jednak wyjście z tej sytuacji, a jest nim Adapter do kamery Audi A6 06.2018 -> MMI Radio Plus i MMI Navigation (Plus) z MMI Touch Response – monitor 8,8 lub 10,1 cala, który umożliwi Ci połączenie kamer do fabrycznego systemu producenta.

Cechy produktu

- Adapter wideo do fabrycznych systemów informacyjno-rozrywkowych
- 1 kompozytowe wejście wideo z kamery cofania
- 1 wejście wideo kamery przedniej CVBS
- 2 wejścia wideo FBAS dla urządzeń modernizacyjnych (np. odtwarzacz USB, tuner DVB-T2, ...)
- Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania po włączeniu biegu wstecznego (niedostępne we wszystkich pojazdach)
- Automatyczne przełączanie przedniej kamery po biegu wstecznym przez 10 sekund (niedostępne we wszystkich pojazdach)
- Możliwość aktywacji linii odległości dla kamery cofania (niedostępne dla wszystkich pojazdów)
- Możliwość aktywacji PDC (niedostępne dla wszystkich pojazdów)
- Aktywacja obrazu podczas jazdy (TYLKO w przypadku sygnału wideo)
- Wejścia wideo kompatybilne z NTSC

Marka i model :

- **Audi A6** (4K) od 06.2018, niekompatybilny z pojazdami z fabrycznym odtwarzaczem DVD!

Nawigacja :

- MMI Radio Plus i MMI Navigation (Plus) z MMI Touch Response – monitor 8,8 lub 10,1 cala

Ograniczenia

-
- **Tylko filmy** : Interfejs NIE podaje żadnych sygnałów audio. Fabryczne wejście audio AUX lub modulator FM mogą służyć do przesyłania sygnałów audio. Jeśli podłączone są 2 źródła AV, do przełączania audio wymagana jest dodatkowa elektronika.
 - **Tylne światła magistrali CAN** : Automatyczne przełączanie widoku z tyłu i kamery przedniej nie jest dostępne w pojazdach ze światłami tylnymi sterowanymi przez magistralę CAN.
 - **Fabryczna kamera cofania** : Automatyczne przełączanie na RFK tylko tak długo, jak włączony jest bieg wsteczny. Aby opóźnić zmianę biegu na niższy, wymagana jest dodatkowa elektronika.
 - **Fabryczny odtwarzacz DVD** : Niekompatybilny z pojazdami z fabrycznym odtwarzaczem DVD.
 - **Aparat przedni z rynku wtórnego** : Przełączenie na przednią kamerę następuje automatycznie po wyłączeniu wstecznego biegu na 10 sekund. Ręczne przełączenie na przednią kamerę jest również możliwe za pomocą przycisku.
 - **Linie dystansowe** : Wyświetlanie linii odległości nie działa we wszystkich pojazdach.
 - **Sygnał wejściowy wideo** : Kompatybilne tylko ze źródłami wideo NTSC.

Złącza

- Wejście obrazu: 4-pinowe HSD
- Elektryczność: otwarte końcówki kabli
- Magistrala CAN: Plug & Play (użycie Quadlock)
- Wejścia wideo (2x): gniazda Cinch
- Wejście kamery cofania: gniazdo RCA
- Wejście kamery przedniej: gniazdo RCA

Specyfikacja techniczna

- napięcie robocze : 7~25VDC
- prąd spoczynkowy : 10mA
- pobór energii : 300mA przy 12V
- wejście wideo : 0,7 ~ 1 V
- Formaty wejściowe wideo : NTSC
- Zakres temperatury pracy : -40°C do +85°C
- Wymiary : 116 x 25 x 103 mm (szer. x wys. x gł.)