

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-kamery-audi-mmi3g-mmi3g-a4-b8-a5-8t-a6-4f-a7-4g-a8-4e-q5-8r-q7-4l-p-9267.html>



Adapter do kamery Audi MMI3G, MMI3G+ A4 (B8), A5 (8T), A6 (4F), A7 (4G), A8 (4E), Q5 (8R), Q7 (4L)

Cena **1 441,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Adapter do kamery Audi MMI3G, MMI3G+

Instalacja kamery samochodowej jest coraz częstszą praktyką wśród kierowców. Niesie to ze sobą wiele korzyści i podnosi bezpieczeństwo na drodze. By dokonać montażu kamery, trzeba zaopatrzyć się w niezbędne elementy. Jednym z nich jest adapter. Urządzenie jest przeznaczone dla właścicieli aut marki Audi. Interfejs v.LOGiC umożliwia podłączenie kamery z przodu i tyłu samochodu do systemów MMI3G i MMI3G+ , automatyczne złączanie obrazu przy biegu wstecznym.

Adapter dla kamery samochodowej

Czym cechuje się ten produkt?

- Własna konfiguracja na ekranie,
- Dynamiczne linie,
- Wejście dla kamery tylnej i przedniej
- Automatyczne przełączanie dla kamery wstecznej w każdym trybie pracy MMI,
- Wejście dla przedniej kamery,
- Ręczne przełączanie kamery (tylko dla pojazdów z PDCTaste),
- Kompatybilny ze wszystkimi fabrycznymi akcesoriami wideo (np. tylna kamera, tuner TV),
- Aktualizacja portu USB do aktualizacji oprogramowania przez konsumenta.

Wejście wideo dla kamer z rynku wtórnego z przodu i z tyłu.

- **MMI Navigation (Plus) 7 "oder 8"**
- **MMI 3G High lub Basic,**
- **MMI3G +**

Uwaga: W przypadku usterki pozycji rys. 4 brak kompatybilności z optyczną odległością czujników parkowania OPS. Tylko zostają zachowane dźwięki czujników PDC.

Marka i model:

- **Audi A4 (B8) 05/2009 - 08/2015**
- **Audi A5 (8T) 11/2008 - 06/2016**
- **Audi A6 (4F) 08/2008 - 03/2011**
- **Audi A6 (4G) 04/2011 - 09/2014**
- **Audi A7 (4G) 07/2010 - 05/2014**
- **Audi A8 (4E) 09/2008 - 03/2010**
- **Audi A8 (4H) 03/2010 - 09/2017**
- **Audi Q5 (8R) 11/2008 - 03/2017**
- **Audi Q7 (4L) 05/2009 - 03/2015**

Specyfikacja techniczna

- Napięcie pracy: 10.5V do 14.8V,
- Prąd spoczynkowy: <0.1mA,
- Prąd pracy: ~ 190mA,
- Pobór mocy: 2.6W ~,
- Zakres temperatur -30 ° C do + 80 ° C,
- Waga: 208g,
- Wymiary 103 x 30 x 105 mm (szerokość x wysokość x długość).