

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-kamery-cofania-fiat-tipo-2016-uconnect-7-cali-p-9299.html>



Adapter do kamery cofania Fiat Tipo 2016 -> Uconnect 7 cali

Cena	1 627,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Adapter do kamery cofania - do czego służy

Instalując adapter do kamery cofania w samochodzie Fiat Tipo, będziesz mieć możliwość uruchomienia obrazu, a także dwóch innych, dodatkowych źródeł wideo. Wówczas interfejs zacznie obsługiwać kamerę cofania, a także odtwarzacz DVD, czy tuner DVB-T.

Jakie możliwości daje adapter do kamery cofania Fiat Tipo

Zaprezentowany sprzęt posiada między innymi wejście wideo CVBS, a także wejście FBAS. Adapter do kamery cofania Fiat Tipo znacznie podnosi komfort w trakcie jazdy. Pozwala na automatyczne przełączenie obrazu na kamerę, bezpośrednio po włączeniu biegu wstecznego. Cofanie oraz parkowanie będzie więc wygodne, a przy tym bezpieczne.

Adapter kamery cofania dostosowany do samochodów Fiat

W sklepie internetowym Car-Tronic posiadamy wiele adapterów do kamery cofania. Ten model jest kompatybilny z samochodami Fiat Tipo, które produkowane są od 2016 roku. Proces montażu urządzenia jest dość prosty – posiadamy również instrukcję instalacyjną, którą możesz pobrać online w formacie PDF.

Cechy produktu

- Interfejs pozwala na podłączenie zewnętrznych źródeł wideo (np odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, itp.).
- 1 wejście **wideo dla kamery cofania** CVBS
- 2 wejścia wideo FBAS dla urządzeń modernizacyjnych (np. Odtwarzacz DVD, tuner DVB-T, ...)
- **Automatyczne przełączanie na wejście kamery cofania** podczas włączenia biegu wstecznego
- **Odblokowanie obrazu podczas jazdy** (TYLKO w przypadku wideo na wejściu)
- Wejścia wideo zgodne z **PAL i NTSC**

Marka i model :

- **Fiat Tipo 2016 ->**

Nawigacja Uconnect LIVE z 7- calowym monitorem (VP2-356-7in)

Ograniczenia

Tylko wideo interfejs dostarcza TYLKO sygnały wideo do systemu informacyjno-rozrywkowego. Aby podawać sygnały audio, można użyć istniejącego fabrycznego wejścia audio AUX, modulatora FM.

Fabryczna kamera cofania automatyczne przełączanie na tylną kamerę cofania jest możliwe tylko przy włączonym wstecznym.

Połączenia

Źródło obrazu: 4-stykowy HSD

Wejścia wideo (2x): gniazdo Cinch

Wejście kamery tylnej: gniazdo RCA

Dane techniczne

Napięcie robocze 7 ~ 25 V DC
Prąd spoczynkowy 5mA
Zużycie prądu 250mA
Wejście wideo 0,7 ~ 1V
Formaty wejściowe wideo PAL / NTSC
Zakres temperatury roboczej Od -40 ° C do + 85 ° C
Wymiary wideo box 118 x 23 x 105 mm (szer. X wys. X gł.)