

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-podlaczenia-kamery-cofania-toyota-lexus-mfd-gen5-multi-displays-p-9439.html>



Adapter do podłączenia kamery cofania Toyota / Lexus MFD GEN5 Multi-Displays

Cena	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Adapter do podłączenia kamery cofania Toyota/Lexus

Masz obawy podczas cofania samochodu lub parkowania tyłem, że uderzysz w inny pojazd lub słupkę i uszkodzisz swoje auto? W takim przypadku dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością skorzystanie z tylnej kamery, która umożliwia zobaczenie widoku z tyłu samochodu na monitorze umieszczonym w kokpicie. Musisz jednak posiadać odpowiednie akcesoria, które umożliwią podłączenie kamery do ekranu.

Jak działa adapter do podłączenia tylnej kamery?

Oferowany przez nas adapter do podłączenia kamery cofania przeznaczony jest do samochodów Toyota i Lexus z wyświetlaczami multimedialnymi MFD GEN5. Montaż adaptera przebiega w sposób bardzo szybki i nie wymaga ingerowania lub uszkodzania oryginalnych przewodów. Obraz z kamery cofania uruchamia się na ekranie automatycznie podczas jazdy tyłem.

Adapter do podłączenia kamery cofania - Toyota

Tylna kamera to funkcja, z której korzysta coraz większa liczba właścicieli samochodów. Umożliwia ona kierowcy monitorowanie na ekranie sytuacji z tyłu pojazdu, podczas parkowania tyłem lub cofania auta. Dzięki temu ma on lepszy podgląd na stojące za nim samochody oraz rozmieszczenie punktów martwych, takich jak drzewa czy słupki. Do podłączenia kamery cofania do monitora potrzebny jest jednak specjalny adapter, który możesz kupić w sklepie car-tronic.pl.

Adapter do kamery cofania do Toyoty

Adapter można w prosty sposób zainstalować za pomocą funkcji Plug & Play, która nie wymaga ingerowania w oryginalne okablowanie pojazdu.

Kabel do podłączenia kamery tylnej do wielofunkcyjnych wyświetlaczy Toyota / Lexus MFD GEN5 bez uszkodzenia przewodów samochodowych.

Obraz z kamery cofania będzie automatycznie wyświetlany na ekranie podczas cofania. Urządzenie jest podłączone do gniazda 28-stykowego (jak pokazano na [schemacie połączeń](#)). Po podłączeniu wszystkie funkcje fabryczne, które działają przy użyciu tego gniazda, są zachowywane z powodu typu.

Uwaga! Dodatkowo zainstalowana kamera cofania powinna być zasilana z linii ACC (pierwszy obrót klucza), w przeciwnym razie wejście kamery nie będzie aktywne. W zależności od typu podłączanej kamery, a mianowicie od napięcia wymaganego dla kamery, można użyć napięcia wejściowego +6 V, które wytwarza monitor. Jeśli aparat wymaga więcej niż 6 V, podłącz zasilanie kamery do linii ACC.

Kompatybilność :

- **Lexus** ES350 2007 - 2009
- Lexus GS350 2007 - 2009
- Lexus GS430 2007 ->
- Lexus GS450h 2007 - 2009
- Lexus GS460 2008 - 2009
- Lexus IS250 2006 - 2009
- Lexus IS350 2006 - 2009
- Lexus IS F 2008 - 2009
- Lexus LS460 2007 - 2009
- Lexus LS460L 2007 - 2009
- Lexus LS600hL 2008 - 2009
- Lexus LX470 2007 ->
- Lexus LX570 2008 - 2009

- System: **wielofunkcyjny wyświetlacz MFD GEN5**
 - Samochody z nawigacją OEM
 - Samochody bez nawigacji OEM
 - Samochody bez funkcji asystenta parkowania OEM

- **Toyota** Land Cruiser 200 2007 - 2009

- System: **wielofunkcyjny wyświetlacz MFD GEN5**
 - Samochody z nawigacją OEM
 - Samochody bez nawigacji OEM
 - Samochody bez funkcji asystenta parkowania OEM

Uwaga! Obsługiwane są tylko kamery w formacie NTSC.