

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/adapter-do-podlaczania-kamery-cofania-toyota-prius-lexus-rx-z-wielofunkcyjnym-wyswietlaczem-mf5-gen5-p-9338.html>



Adapter do podłączenia kamery cofania Toyota Prius / Lexus RX z wielofunkcyjnym wyświetlaczem MF5 GEN5

Cena	249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CARAUDIO-SYSTEM

Opis produktu

Adapter do podłączenia kamery cofania - Toyota

Tylna kamera to funkcja, z której korzysta coraz większa liczba właścicieli samochodów. Umożliwia ona kierowcy monitorowanie na ekranie sytuacji z tyłu pojazdu, podczas parkowania tyłem lub cofania auta. Dzięki temu ma on lepszy podgląd na stojące za nim samochody oraz rozmieszczenie punktów martwych, takich jak drzewa czy słupki. Do podłączenia kamery cofania do monitora potrzebny jest jednak specjalny adapter, który możesz kupić w sklepie car-tronic.pl.

Adapter do kamery cofania do Toyota

Oferowany przez nas adapter do podłączenia kamery cofania jest kompatybilny z samochodami Toyota, wyposażonymi w wielofunkcyjne wyświetlacze MFD GEN5 i GEN6. Adapter można w prosty sposób zainstalować za pomocą funkcji Plug & Play, która nie wymaga ingerowania w oryginalne okablowanie pojazdu.

Ten kabel umożliwia podłączenie kamery cofania w samochodach Toyota / Lexus z systemem multimedialnym OEM 5. generacji 5GEN. Kabel oferuje instalację Plug & Play na rynku wtórnym, bez uszkodzenia okablowania fabrycznego.

Obraz z kamery cofania będzie automatycznie wyświetlany na ekranie podczas cofania. Urządzenie jest podłączone do gniazda 40-pinowego (jak pokazano na [schemacie połączeń](#)). Po podłączeniu wszystkie urządzenia OEM, które pracują z tym gniazdem, nie zostaną zakłócone i będą działały tak samo, jak przed połączeniem.

Uwaga! Zasilanie kamery cofania należy uzyskać z linii ACC (pierwszy obrót klawisza), w przeciwnym razie wejście kamery nie będzie aktywne. Zależnie od typu kamery (dokładniej, od napięcia wymaganego do pracy) można zastosować napięcie wyjściowe +6 V monitora. Jeśli kamera wymaga więcej niż 6 V, należy ją podłączyć do linii ACC.

Uwaga! W niektórych przypadkach jednostka główna może nie mieć przewodu REVERSE. W takim przypadku należy przedłużyć przewód z lampy tylnej o wartości +12 V, ponieważ adapter nie zadziała.

KOMPATYBILNOŚĆ

- Lexus RX350 2007 - 2009
- Lexus RX400h 2007 - 2008

- Toyota Prius 2006 - 2009
- Toyota Prius Touring 2006 - 2009

- **System MFD GEN5** Samochody z nawigacją OEM, Samochody bez nawigacji OEM, Samochody bez funkcji asystenta parkowania OEM

Uwaga! Obsługiwane są tylko kamery w formacie NTSC.