

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ampire-lds-pcm31-cp-integracja-ze-smartfonami-ampire-porsche-pcm-31-2010-2016-p-12111.html>



AMPIRE LDS-PCM31-CP Integracja ze smartfonami AMPIRE Porsche PCM 3.1 2010-2016

Cena	4 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ampire

Opis produktu

Interfejs smartfona typu Plug&Play z pełną integracją z systemem multimedialnym samochodu. Sprawdź listę kompatybilności, aby sprawdzić, czy mamy rozwiązanie dostępne również dla Twojego samochodu.

Reprodukcja obrazu jest wyświetlana na całym monitorze fabrycznym, a reprodukcja dźwięku jest wprowadzana przez wejście audio AUX fabrycznego systemu multimedialnego. Przed złożeniem zamówienia sprawdź, czy Twój fabryczny system multimedialny posiada również wejście audio AUX lub czy można go doposażyć.

Nasz interfejs smartfona jest kompatybilny z Apple CarPlay® i Android Auto, dzięki czemu korzystanie ze smartfona w samochodzie jest inteligentniejsze i bezpieczniejsze. Całkowicie obsługiwana jest za pomocą przycisków i systemów operacyjnych pojazdu. Oczywiście możesz także korzystać ze sterowania głosowego Siri i OK Google za pośrednictwem dołączonego mikrofonu. Wszystko, co chcesz zrobić ze smartfonem podczas jazdy, możesz wykonać bezpośrednio na wyświetlaczu samochodu za pomocą Apple CarPlay® i Android Auto. Możesz łatwo użyć wskazówek, wysłać i odbierać wiadomości. Jeśli Twój pojazd ma fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący Bluetooth, możesz go obsługiwać i wykonywać połączenia telefoniczne, korzystając z naszej integracji ze smartfonem. Podczas nawigacji możesz słuchać ulubionej muzyki, na przykład za pośrednictwem Spotify lub ulubionej stacji za pośrednictwem aplikacji radiowej – i nadal koncentrować się na drodze.

Wystarczy podłączyć smartfon do gniazda USB w naszym systemie i gotowe.

Jeszcze wygodniej możesz podłączyć swój Apple iPhone bezprzewodowo przez Wi-Fi. Bezprzewodowe korzystanie z Apple CarPlay® jest możliwe z Apple iPhone 5.

CECHY

- Interfejs do modernizacji Apple CarPlay® i Android Auto
- Obsługa za pomocą przycisków/touchpada OEM z pojazdu
- Bezprzewodowe Apple CarPlay® poprzez dołączoną antenę WIFI z iPhone'a 5
- Przewodowy Apple CarPlay® przez USB (wyłącz Wi-Fi w iPhone)
- Przewodowy system Android Auto przez USB
- Funkcja Android Mirrorlink (odbicie ekranu smartfona)
- Wejście USB do odtwarzania multimedialnych (np. pendrive'a)
- Odtwarzanie wideo na Apple iOS tylko za pomocą kabla USB
- Rozdzielczość HD do 1080p do odtwarzania multimedialnych
- Obsługuje RMVB, MOV, MKV, MP4, AVI, RM
- Parowanie przez Bluetooth konieczne tylko podczas pierwszej instalacji
- Zintegrowany dźwięk DSP z korektorem dla wyjścia dźwięku
- Analogowe wyjście audio z napięciem wyjściowym 3 V do odtwarzania dźwięku (Audio AUX)
- Obsługuje pojazdy z kierownicą po lewej i prawej stronie
- Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście micro USB (adapter w zestawie)
- Sterowanie głosowe „Apple Siri” i „OK Google” za pomocą dołączonego mikrofonu (bez telefonii)

APLIKACJE

- Nawigacja GPS z Mapami Google i Apple Maps oraz wieloma innymi funkcjami.
- Odtwarzanie muzyki w Spotify, Apple Music, Amazon Prime i wielu innych.

FUNKCJE KAMERY

- Wejście dla przedniej kamery (kompozyt wideo)
- Wejście dla kamery cofania (kompozyt wideo)
- Wsparcie dla systemów ostrzegania o cofaniu (PDC)
- Obsługa ruchomych linii prowadzących
- Obsuguje systemy kamer 360°
- Wyjście 12 V do zasilania przedniej kamery
- Wyjście 12 V do zasilania tylnej kamery

KOMPATYBILNOŚĆ POJAZDU

Przed zakupem i montażem sprawdź, czy produkt jest kompatybilny z typem samochodu, rokiem produkcji i systemem rozrywki.

Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku, Twój system rozrywki musi być wyposażony w analogowe wejście audio AUX. Niekompatybilność może prowadzić do uszkodzeń.

KOMPATYBILNOŚĆ SMARTFONA

UWAGA: Niektórzy producenci, np. Samsung, mają własny system operacyjny oparty na systemie Android. W pewnych okolicznościach korzystanie „bezprowadowe” nie jest możliwe.

Polecenie „przewodowe” za pomocą kabla USB

Przed zakupem i instalacją sprawdź, czy nasz produkt jest kompatybilny z Twoim smartfonem.

- dla Apple iOS: co najmniej iPhone 5 lub nowszy
- dla Google Android: co najmniej Android 5.0 (Lollipop) lepszy Android 6.0 (Marshmallow) lub nowszy.

Polecenie „bezprowadowe” – bezprzewodowe poprzez WiFi

Przed zakupem i instalacją sprawdź, czy nasz produkt jest kompatybilny z Twoim smartfonem.

- dla Apple iOS: co najmniej iPhone 5 lub nowszy
- dla Google Android: co najmniej Android 11 i Android Auto 4.8 lub nowszy, WLAN 5GHz.

UWAGI INSTALACYJNE

Ten produkt jest używany w pojazdach z akumulatorem 12 V. Proszę nie instalować w pojazdach o innym napięciu. Nigdy nie przedłużaj kabli sygnałowych HSD. Produkt ten składa się z części o dużej precyzji i dlatego nie powinien być poddawany silnym uderzeniom. Nigdy nie otwieraj obudowy. Aby chronić bezpieczeństwo jazdy i uniknąć naruszenia przepisów ruchu drogowego, nigdy nie obsługuj produktu podczas jazdy. Opcjonalne kamery cofania są widoczne tylko podczas manewrowania. Dodatkowo zawsze zwracaj uwagę na otoczenie i nigdy nie polegaj wyłącznie na aparacie. Wszystkie etapy instalacji powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę. Podczas instalacji zapłon musi być wyłączony, a produkt należy podłączyć do zasilania dopiero po wykonaniu okablowania. NIGDY nie podłączaj ani nie odłączaj kabli, gdy zasilanie jest włączone, aby uniknąć uszkodzenia monitora lub produktu. Uważaj na kable, aby nie stykały się z metalowymi krawędziami. Może to spowodować uszkodzenie okablowania, co może prowadzić do pożaru. Podczas okablowania jednostki głównej należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Wysokie temperatury mogą uszkodzić okablowanie i spowodować zwarcia, wyładowania elektryczne i pożary. NIE instaluj produktu w wilgotnym środowisku, aby uniknąć porażenia prądem, uszkodzenia i pożaru spowodowanego zwarcie. Przy odbiorze produktu prosimy sprawdzić, czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu. Jeśli czegoś brakuje, należy poinformować dostawcę/producenta. Uruchom silnik przed załadunkiem, sprawdź interfejs, czy wyświetla się funkcja, sprawdź kluczykiem, czy interfejs pojazdu działa prawidłowo. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, przekaż opinię dostawcy/producentowi. Należy pamiętać, że podczas montażu należy ostrożnie obchodzić się ze zdemontowanymi częściami pojazdu i unikać zarysowania tablicy rozdzielczej. Nieużywane wtyczki przyłączeniowe należy zaizolować, aby uniknąć zwarcia. Polecenia kablowe powinny być dobrze podłączone. Unikaj ingerencji w elementy sterujące, takie jak kierownica, pedały przyspieszenia i hamulca.

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze: 12VDC +/-10%

Maksymalny pobór prądu: 1,35A

Pobór prądu w trybie czuwania: 2mA

Pobór prądu w stanie wyłączonego: 0mA

Prąd ładowania portu USB: 1100mA

Temperatura pracy: -25°C ~ +75°C
Temperatura przechowywania: -30°C ~ +85°C
Wymiary: 166x89x27mm
Wymiary opakowania: 260x220x80mm