

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/audio-system-us08-active-subwoofer-aktywny-z-wbudowanym-wzmacniaczem-p-7494.html>



AUDIO SYSTEM US08 ACTIVE - subwoofer aktywny (z wbudowanym wzmacniaczem)

Cena	1 150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Audio System

Opis produktu

AUDIO SYSTEM ***US08 ACTIVE***

Subwoofer aktywny (z wbudowanym wzmacniaczem)

Audio System US08 ACTIVE

- Potężna moc cyfrowego wzmacniacza 200W RMS
- Płaska obudowa aluminiowa-sztywna i nierezonująca
- subwoofer z membraną z naturalnych włókien
- specjalny układ dwóch bocznych membran pasywnych- donośny bas jak z dużego subwoofera, większa głębia basu w małej obudowie
- zdalne sterowanie basu pilotem RTC
- wejście RCA lub wysokonapięciowe Hi-Level (do wyjść głośnikowych fabrycznego radia)
- możliwość podłączenia bezpośrednio pod fabryczne radio samochodowe bez wyjść RCA
- Auto-On czyli automatyczne załączanie przy połączeniu Hi-Level
- Zestaw kablowy dedykowany dostępny wkrótce

Oprócz głośnika basowego 20cm w obudowie umieszczono dwie membrany pasywne, zestrojone z częstotliwością rezonansową F_s głośnika basowego działają jak "turbodoładowanie" czyli dodają więcej basu, oraz pozwalają pogłębić strojenie obudowy.

Jest to konstrukcja oparta na podobnych zasadach, co przenośne głośniki BT szerokopasmowe JBL Charge itp. tyle, że tu mamy do czynienia z dużo głębszym basem i niemal 10 x większą mocą!

W zestawie z subwooferem sterownik basu RTC oraz okablowanie do wzmacniacza!

-
- Subwoofer podfotelowy z wbudowanym wzmacniaczem MONO 200W RMS
 - extrem heavy aluminum-diecast housing with 6,5 kg
 - 2x pasywne membrany po obu stronach, zmiana fazy: 0-180°, specjalny system przeciwdziałania przesterowaniom,
 - bass boost: 0-18 dB at 50 Hz, wejście RCA lub wejście wysokonapięciowe High-Level do podłączenia fabrycznych radioodtwarzaczy
 - automatyczne załączanie " AUTO Turn On",
 - RTC- w zestawie oryginalny sterownik poziomu basu RTC AUDIO SYSTEM
 - Zestaw zawiera oryginalne kable zasilające AUDIO SYSTEM ze wzmacniacza H-340.1 D
 - impedance: 4 Ohm, 250/200 Watt,
 - Wymiary: dł = 345 mm · wys. = 70 mm · gł. = 250 mm