

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/blam-relax-rs104-1-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-25cm10cali-do-subwoofera-samochodowego-150300w-impedancja-1-x-4-ohm-extra-slim-air-fr-p-9851.html>



BLAM Relax RS10.4 1-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 25cm/10cali do subwoofera samochodowego - 150/300W, Impedancja 1 x 4 Ohm. EXTRA SLIM AIR FR

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	BLAM

Opis produktu

Opis produktu

BLAM (Bonneville Laboratory Acoustic Music) posiada ponad 25-letnie doświadczenie w projektowaniu wysokiej jakości głośników mając tylko jeden cel: Jakość dźwięku.

BLAM RS10.4 to bardzo płytki w montażu subwoofer. Jego głębokość montażowa to zaledwie 66mm.

Głośniki niskotonowe RS z linii Relax są dostępne w formacie 10 i 12 cali są znacznie bardziej kompaktowe niż zwykle w przypadku tego typu głośników niskotonowych FLAT, dzięki czemu można je jeszcze łatwiej zamontować w bardzo małych obudowach czy też pod siedzeniami, jeśli jest taka potrzeba oraz jako subwoofer **AIR FREE**.

French Sound jest subtelną równowagą między precyzją średnich częstotliwości, aby utrzymać emocje głosu i wysokiej dynamiki w celu przywrócenia subtelnych niuansów i szczegółów, które nadają życie muzyce. Bardzo dobrze nadaje się również do restytucji muzyki klasycznej, jazzu, popu. Systemy BLAM idealnie nadają się dla wszystkich stylów muzycznych, nawet najbardziej brutalny mix... nie przeraża. W koncepcji **French Sound** produkowane są dwie linie produktów: **Relax i Live**. Doświadczenie i innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalają budować systemy posiadające wyjątkową muzykalność przy bardzo wysokiej obciążalności. Wysokiej klasy produkty są starannie zmontowane w warsztatach. Przed opuszczeniem fabryki poddawane są rygorystycznym testom pasmo przenoszenia, impedancja, zniekształcenia.

A wszystko po to aby uzyskać produkty klasy High End.

Zmień podróż na muzyczne przeżycia.

Specyfikacja

- Rodzaj produktu **Głośnik niskotonowy**
- Średnica **10 cali / 25 cm**
- Moc RMS **150 W**
- Moc MAX **300 W**
- Impedancja **1 x 4 Ohm**
- Pasmo przenoszenia **35 Hz - 500 Hz**
- SPL (2,83V/1m) **82,7 dB**
- Średnica otworu montażowego **229 mm**
- Głębokość montażowa **66 mm**
- Średnica cewki **1,969 cala**
- Średnica magnesu **126 mm**
- Wysokość magnesu **15 mm**

-
- Waga głośnika **2,32 kg**

Parametry T / S

- Efektywna $\varnothing$ (d) **210 mm**
- Sd **346,36 cm²**
- Xmax **6 mm**
- Re **3,6 Ω**
- Fs **40,29 Hz**
- Le **564,76 μ H @ 1 kHz**
- Le **1359,20 μ H @10 kHz**
- Vas **20,81 L**
- Mms **126,38 g**
- Cms **0,000123 m/N**
- BL **10,10 Tm**
- Qts **0,96**
- Qes **1,13**
- Qms **6,54**
- SPL (dB/W/m) **82,7 dB**

Wykres Częstotliwość / Impedancja

Zalecane obudowy

Wymiary

Co znajduje się w pudełku?

- Głośniki niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**