

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/blam-relax-rs122-1-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-30cm12cali-do-subwoofera-samochodowego-200400w-impedancja-1-x-2-ohm-extra-slim-air-fr-p-9843.html>



BLAM Relax RS12.2 1-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30cm/12cali do subwoofera samochodowego - 200/400W, Impedancja 1 x 2 Ohm. EXTRA SLIM AIR FR

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	BLAM

Opis produktu

Opis produktu

BLAM (Bonneville Laboratory Acoustic Music) posiada ponad 25-letnie doświadczenie w projektowaniu wysokiej jakości głośników mając tylko jeden cel: Jakość dźwięku.

BLAM RS12.2 to bardzo płytki w montażu subwoofer. Jego głębokość montażowa to zaledwie 66mm. Głośniki niskotonowe RS z linii Relax są dostępne w formacie 10 i 12 cali są znacznie bardziej kompaktowe niż zwykle w przypadku tego typu głośników niskotonowych FLAT, dzięki czemu można je jeszcze łatwiej zamontować w bardzo małych obudowach czy też pod siedzeniami, jeśli jest taka potrzeba oraz jako subwoofer **AIR FREE**. **French Sound** jest subtelną równowagą między precyzją średnich częstotliwości, aby utrzymać emocje głosu i wysokiej dynamiki w celu przywrócenia subtelnych niuansów i szczegółów, które nadają życie muzyce. Bardzo dobrze nadaje się również do restytucji muzyki klasycznej, jazzu, popu. Systemy BLAM idealnie nadają się dla wszystkich stylów muzycznych, nawet najbardziej brutalny mix... nie przeraża. W koncepcji **French Sound** produkowane są dwie linie produktów: **Relax i Live**. Doświadczenie i innowacyjne rozwiązania techniczne pozwalają budować systemy posiadające wyjątkową muzykalność przy bardzo wysokiej obciążalności. Wysokiej klasy produkty są starannie zmontowane w warsztatach. Przed opuszczeniem fabryki poddawane są rygorystycznym testom pasmo przenoszenia, impedancja, zniekształcenia.

A wszystko po to aby uzyskać produkty klasy High End.

Zmień podróż na muzyczne przeżycia.

Specyfikacja

- Rodzaj produktu **Głośnik niskotonowy**
- Średnica **12 cali / 30 cm**
- Moc RMS **200 W**
- Moc MAX **400 W**
- Impedancja **1 x 2 Ohm**
- Pasma przenoszenia **30 Hz - 500 Hz**
- SPL (2,83V/1m) **86,2 dB**
- Średnica otworu montażowego **280 mm**
- Głębokość montażowa **86 mm**
- Średnica cewki **1,969 cala**
- Średnica magnesu **126 mm**
- Wysokość magnesu **15 mm**
- Waga głośnika **2,52 kg**

Parametry T / S

- Efektywna $\varnothing$ (d) **264 mm**
- Sd **547,39 cm²**
- Xmax **6 mm**
- Re **2 Ω**
- Fs **37,36 Hz**
- Le **319,21 μ H @ 1 kHz**
- Le **1077,89 μ H @10 kHz**
- Vas **48,61 L**
- Mms **184,35 g**
- Cms **0,000118 m/N**
- BL **9,72 Tm**
- Qts **0,78**
- Qes **0,92**
- Qms **5,31**
- SPL (dB/W/m) **80,3 dB**

Wykres Częstotliwość / Impedancja

Zalecane obudowy

Wymiary

Co znajduje się w pudełku?

- Głośniki niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**