

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/brax-matrix-ml1-p-5961.html>



Brax MATRIX ML1

Cena	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Brax

Opis produktu

Brax MATRIX ML1 GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm

Od lat seria głośników BRAX MATRIX jest synonimem wysokiej klasy brzmienia i niezrównanej jakości wykonania. Dalszy rozwój serii MATRIX musiał skutkować tym, że sięgnęliśmy po najnowsze dostępne technologie i ekstremalnie wyrafinowane materiały.

28 mm / 1,1 " głośnik wysokotonowy high-end MATRIX ML1 gwarantuje znakomitą i gładką charakterystykę tonów wysokich dzięki nowej ultralekkiej kopułce z drobno tkanego jedwabiu, pokrytej z obu stron lekko-elastyczną powłoką Acronal. Ponadto komora zamknięta, wytłumiona czystą wełną jagnięcą zapewnia bardzo niską częstotliwość rezonansową i odporność na głębokie sprężenia akustyczne.

Pod względem wzornictwa i technologii filozofia BRAX jest kontynuowana bez wyjątku. Delikatny, szlachetny wygląd ujawnia szereg inteligentnych detali i rozwiązań. Dwuczęściowa obudowa ze stali szlachetnej, obrabiana CNC, zapewnia maksymalne odprowadzanie ciepła. Ultra-precyzyjnie obrabiany magnes neodymowy z 8 otworami wentylacyjnymi generuje strumień magnetyczny o najwyższej liniowości. Zintegrowane terminale przyłączeniowe pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają maksymalną przewodność. Gwintowany korpus z solidnym pierścieniem montażowym na tylnej części obudowy umożliwia zamocowanie głośnika z równomiernym naciskiem i bez konieczności stosowania skomplikowanych, nieestetycznych elementów mocujących. Mocna siatka ochronna zabezpiecza delikatną kopułkę.

Aby spełnić nasze wysokie wymagania jakościowe i osiągnąć perfekcyjną interakcję tonalną, każdy zestaw głośników jest ręcznie dobierany i parowany zgodnie z jego parametrami akustycznymi. Dopiero po selekcji każdy komplet otrzymuje swój unikalny numer seryjny, który jest zapisywany w naszej bazie danych. Uzupełnieniem jest ekskluzywne drewniane opakowanie.



DANE TECHNICZNE:

- Moc RMS: 120 W (HP > 3000 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 630 Hz
- Średnica zewnętrzna: 60 mm
- Średnica montażu: 50 mm
- Głębokość montażu: 25 mm