

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/brax-matrix-ml8-sub-glosnik-niskotonowy-20cm-p-8903.html>



Brax MATRIX ML8 SUB - GŁOŚNIK NISKOTONOWY 20cm

Cena	4 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Brax

Opis produktu

Brax MATRIX ML8 SUB GŁOŚNIK NISKOTONOWY 20cm

Od lat seria głośników BRAX MATRIX jest synonimem wysokiej klasy brzmienia i niezrównanej jakości wykonania. Dalszy rozwój serii MATRIX musiał skutkować tym, że sięgnęliśmy po najnowsze dostępne technologie i ekstremalnie wyrafinowane materiały.

Subwoofery BRAX od samego początku stanowią punkt odniesienia jeśli chodzi o precyzję i kontrolowane odtwarzanie najniższych częstotliwości. Teraz zadanie było jeszcze trudniejsze, ponieważ mieliśmy stworzyć subwoofer, który bezkompromisowo odtwarza głęboki bas, ale w możliwie najmniejszej obudowie. Każdy element tego wyjątkowego przetwornika został więc stworzony nie tylko z myślą o dynamice i doskonałej tonalności, musieliśmy również zapewnić zdolność do przekształcania dużych dawek mocy ze wzmacniacza w ciśnienie akustyczne bez efektu jakiegokolwiek kompresji.

Po raz kolejny wykorzystaliśmy unikalną powłokę MicroSphere – materiał spełniający dwa przeciwstawne wymagania. Zapotrzebowanie na maksymalną sztywność stożka w połączeniu z najwyższym tłumieniem wewnętrznym brzmi trochę jak kwadratura koła, ale dzięki pustym w środku ceramicznym mikro-kulkom o średnicy zaledwie 75 mikronów, które osadzone są w warstwie polimerowej powlekającej stożek, okazało się, że niemożliwe stało się możliwe. Ten 200mm / 8" głośnik niskotonowy high-end gwarantuje maksymalną precyzję najniższych częstotliwości i niezrównaną jakość dźwięku nawet przy dużych mocach.

Ponadczasowa elegancja to cecha wyróżniająca każdy produkt BRAX, a ML8 SUB znakomicie przestrzega tej filozofii. Połączenie najlepszych materiałów można dodatkowo podkreślić przez MR8 – opcjonalny zestaw pierścienia montażowego ze stali szlachetnej wraz maskownicą zabezpieczającą membranę. Oczywiście ML8 SUB jest dostarczany w szlachetnym drewnianym pudełku z własnym numerem seryjnym, który jest odnotowany w naszej bazie danych.

DANE TECHNICZNE:

-
- Moc RMS: 400 W
 - Impedancja: 2 x 2Ω
 - Skuteczność: 85 dB
 - Częstotliwość rezonansowa: 32 Hz
 - Średnica zewnętrzna: 222 mm
 - Średnica montażu: 191 mm
 - Głębokość montażu: 96 mm
 - Rekomendowana obudowa zamknięta: 17l (F3: 43Hz)
 - Minimalna obudowa zamknięta: 10l (F3: 48Hz)