

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/c1-650se-jl-audio-6-5-165-mm-system-glosnikow-komponentowych-silk-edition-p-12588.html>



C1-650se JL AUDIO 6,5" (165 mm) system głośników komponentowych (Silk Edition)

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	JL AUDIO

Opis produktu

C1-650se

JL AUDIO

6,5" (165 mm) system głośników komponentowych (Silk Edition)

2-drożny system komponentowy: 6,5-calowy (165 mm) głośnik niskotonowy, 1-calowa (25 mm) jedwabna kopułka wysokotonowa

System komponentowy C1-650se został zaprojektowany tak, aby zapewnić niezwykłą wierność i wyjątkową wartość w formacie, który z łatwością mieści się w fabrycznych lokalizacjach.

Wyposażony w czyste, jedwabne kopułki wysokotonowe, system komponentów C1-650se wyróżnia się spośród innych w swojej kategorii jedwabnicą gładką klarownością i definicją wysokich częstotliwości. Konstrukcja 1-calowego głośnika wysokotonowego z napędem krawędziowym zapewnia doskonałą reakcję poza osią i rozciągnięcie wysokich tonów. Korzysta również z tłumienia jedwabnego zawieszenia i ferrofluidu w szczelinie cewki drgającej, wraz z doskonałą wytrzymałością obwodu magnesu neodymowego. Zewnętrzne filtry górnoprzepustowe 3. rzędu z zaawansowanym obwodem ochrony głośnika wysokotonowego chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi wysokimi zniekształceniami i poprawiają obsługę mocy. W celu zapewnienia maksymalnej wszechstronności instalacji, w zestawie znajdują się również powierzchniowe i podtylnkowe mocowania głośników wysokotonowych.

Przetworniki niskotonowe C1 korzystają z opatentowanego modelowania FEA i doświadczenia JL Audio w projektowaniu przetworników niskich częstotliwości. Wiedza ta jest wykorzystywana do tworzenia głośników, które mogą grać głośno, zachowując płynny, dynamiczny dźwięk o niskim poziomie zniekształceń. Sercem głośnika niskotonowego C1-650 jest opatentowana, tłoczona, stalowa rama o średnicy 6,5 cala (165 mm) i system silnika zoptymalizowany pod kątem DMA. Wypełniona minerałami, formowana wtryskowo, polipropylenowa membrana jest zawieszona z gumową otoczką z przodu i starannie zaprojektowanym płaskim pająkiem Conex® na górze cewki drgającej, aby precyzyjnie kontrolować ruch cewki drgającej. Błyszczące przewody są starannie poprowadzone i przymocowane do każdego pająka, aby zapobiec zmęczeniu i brzęczeniu. Są to te same cechy i materiały, które zwykle można znaleźć w znacznie droższych głośnikach.

Aby zmaksymalizować dopasowanie, do głośników niskotonowych dołączone są pierścienie adaptacyjne do wielu zastosowań, umożliwiające łatwą instalację w pojazdach wyposażonych w ponadwymiarowe 6,5-calowe i 6,75-calowe otwory głośnikowe. Bez pierścienia, głośniki niskotonowe będą również pasować do wielu "6-calowych" lokalizacji głośników.

Jeśli chodzi o wartość, C1-650se to prawdziwa okazja!

Sprzedawane jako para. Maskownice nie są dostępne.

- moc ciągła (RMS): 50 W
- zalecana moc wzmacniacza (RMS): 10 - 75 W / kanał
- efektywność systemu: 91,0 dB @ 1 W / 1 m
- nominalna impedancja systemu: 4 Ω

-
- pasmo przenoszenia systemu: 48 Hz - 21 KHz $\pm$ 3 dB
 - **ilość minimalna:** 1 kpl.