

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ci3-w165fm-s3-p-10376.html>



Ci3 W165FM -S3

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Helix

Opis produktu

KOMPOZYCJA HELIXA. Idealny głośnik do każdej kompozycji. Zrodzona z coraz bardziej wymagających wyzwań współczesnej technologii samochodowej i typowego dla HELIX dążenia do inteligentnych rozwiązań, uczyniliśmy naszą misję stopniowe przeprojektowanie sprawdzonych uniwersalnych systemów głośnikowych. Rezultat: nasza innowacyjna platforma HELIX COMPOSE, która zgodnie z mottem „opracowane wewnątrz pojazdu, dla pojazdu”, zawiera w sobie klasyczne uniwersalne głośniki z zaletami systemów specyficznych dla pojazdu. Innowacyjne materiały i najnowsze technologie w połączeniu z inteligentną, praktyczną inżynierią - najlepsze z obu światów w harmonii: wysoka wydajność, fantastyczna jakość dźwięku i ogromna dynamika pasująca do każdego pojazdu. HELIX COMPOSE - ewoluowały uniwersalne głośniki.

Najważniejsza cena-wydajność
Nasza seria HELIX COMPOSE i3 jest absolutnym hitem w stosunku ceny do wydajności, zapewniając pierwszorzędną wartość dźwiękową dzięki wysokiej jakości komponentom i inteligentnej inżynierii. Jak już wiesz z naszej serii i7, nasze nowe technologie mechaniczne z niezrównanymi korzyściami praktycznymi są również tutaj wdrażane. Wszystkie impedancje głośników są idealnie dopasowane do połączenia z naszymi wzmacniaczami HELIX i MATCH, gwarantując maksymalną wydajność w dowolnym momencie.

Wysoka wydajność
HELIX COMPOSE oznacza inteligentną inżynierią i odpowiednio wdraża wysoce wydajną technologię 3 Ohm, która doskonale współpracuje ze wszystkimi wzmacniaczami HELIX i MATCH, a jednocześnie pozwala na wyraźne odczuwalne wzrost wydajności i maksymalnego ciśnienia akustycznego. Niektóre modele będą również dostępne jako opcjonalne warianty 2-omowe, zapewniające absolutnie maksymalną wydajność i moc danego głośnika w połączeniu z odpowiednim wzmacniaczem.

Papierowy stożek cenosfery
Dzięki innowacyjnej powłoce „Cenosphere” wydrążone kule są wbudowane w warstwę poliamidu, która jest nakładana na stożek. Proces ten zwiększa sztywność, a także optymalizuje wewnętrzne tłumienie. Rezultatem jest wyjątkowo stabilny, a jednocześnie lekki stożek, który zapewnia wyjątkową precyzję odtwarzania dźwięku.

Zaawansowany technologicznie koszyk polimerowy
Wszystkie kosze głośnikowe HELIX COMPOSE i7 oraz i3 wykonane są z zaawansowanego technologicznie kompozytu polimerowego, który został dodatkowo wzmocniony szklanymi kulkami. Rezultat: maksymalna stabilność przy minimalnym rezonansie własnym, przy jednoczesnym wyeliminowaniu modulacji strumienia układowego magnetycznego i maksymalnej odporności na wpływy termiczne. Wreszcie, co nie mniej ważne, pozwala to na znacznie bardziej kompaktowe wymiary kosza, a tym samym uproszczenie instalacji w ciasnych warunkach instalacyjnych.

FlexMount165 – Uniwersalny?? spotyka si? z konkretnymi samochodami

FlexMount to system monta?owy oparty na specjalnie opracowanych pier?cieniach adaptera, pozwalaj?cy na monta? g?o?nik?w COMPOSE FlexMount w niemal niesko?czonej liczbie pojazd?w. W ten spos?b uniwersalny g?o?nik staje si? bez wysi?ku g?o?nikiem przeznaczonym do konkretnego pojazdu, który mo?na ?atwo zainstalowa? w oryginalnej pozycji monta?owej pojazdu w zoptymalizowany akustycznie spos?b za pomoc? pasuj?cego pier?cienia adaptera FlexMount.

ProConnect – nowy standard bran?owy

Nasz innowacyjny terminal ProConnect to nowy standard bran?owy: profesjonalne z??cze samochodowe, umo?liwiaj?ce bezpieczne korzystanie z konwencjonalnych kabli g?o?nikowych, a jednocze?nie idealnie zaprojektowane do po??czenia za pomoc? p?askiej wtyczki z naszymi WireKitami, oferuj?ce maksymaln? elastyczno?? w projektowaniu aktualizacji systemu d?wi?kowego. Ponadto po??czenie jest blokowane, zapewnia ochron? przed odwrotn? polaryzacj? i jest bardzo obci??one elektrycznie i mechanicznie.

WireKits – Plug & Play w najlepszym wydaniu

Nasze WireKits realizuj? pod??czenie komponent?w HELIX COMPOSE do oryginalnej wi?zki przewod?w lub opcjonalnie do zwrotnicy w najbardziej komfortowy spos?b. Dzi?ki produkcji zgodnej z wysokimi standardami przemys?u motoryzacyjnego te przejd?ci?wki z mo?liwo?ci? zatrzymania spe?niaj? wszystkie wymagania dotycz?ce trudnych warunk?w ?rodowiskowych, z którymi na co dzie? stykaj? si? instalatorzy w pojazdach.

Cechy

Wyda?ny g?o?nik ?redniotonowy 6,5" / 165 mm, który ??czy wyjd?tkow? jako?? d?wi?ku z wszechstronnymi opcjami i fizycznej integracji

Wysoka wydajno?? i technologia 3 Ohm dla maksymalizacji mocy wyj?ciowej wzmacniacza

Unikalny papierowy sto?ek powlekany Cenosphere zapewnia precyzyjn? i szczeg?ow? reprodukcj? d?wi?ku

Zaawansowany technologicznie koszyk z kompozytu polimerowego wzmocniony szklanymi koralikami zapewnia ogromn? sztywno?? i minimalizuje dzwonienie

Specjalnie ukszta?towane gumowe zawieszenie zapewnia du?e liniowe wychylenie sto?ka

Poliuretanowa os?ona przeciwp?owa zapewniaj?ca zoptymalizowan? charakterystyk? cz?stotliwo?ciow? w obszarze wyszej ?rednicy

Cewka drgaj?ca 1" / 25 mm zapewnia obs?ug? du?ej mocy

Terminal po??czeniowy ProConnect klasy samochodowej umo?liwia korzystanie z konwencjonalnych kabli g?o?nikowych lub szybkie, bezpieczne i odporne na awarie po??czenie za po?rednictwem opcjonalnie dost?pnych zestaw?w przewod?w

Pot??ny system magnes?w zapewniaj?cy wysok? wydajno?? i optymaln? odpowied? impuls?w

Zaprojektowany dla opcjonalnie dost?pnych adapter?w FlexMount165 do samochod?w, które umo?liwiaj? zoptymalizowan? akustycznie i profesjonaln? integracj? w oryginalnym miejscu monta?u pojazdu

Zaprojektowany dla opcjonalnie dost?pnych, specyficznych dla samochod?w zestaw?w WireKit, które umo?liwiaj? nieniszcz?c? integracj?

Dane techniczne

Obs?uga mocy RMS / maks. P

100 / 150 wat?w

Impedancja Z 3 ?

Rezystancja pr?du sta?ego Re 3,0 ?

Pasmo przenoszenia 60 Hz - 3500 Hz

Cz?stotliwo?? rezonansowa Fs 70 Hz

Mechaniczny wsp??czynnik Q Qms 4.17

Elektryczny wsp??czynnik Q Qes 1,05

Ca?kowity wsp??czynnik Q Qts 0,84

Zgodno?? Cms 454 µm/N

R?wnowa?na obj?to?? powietrza Vas 11,2 l

Wsp??czynnik si?y B*I 4,0 Tm

Czu?o?? SPL 92 dB przy 2,83 V / 1m

88 dB przy 1 W / 1 m

Powierzchnia sto?ka Sd 133 cm²

Poruszaj?ca si? masa Mms 11,3 g

Materia? sto?ka Papier z pow?ok? Cenosphere

Odporno?? mechaniczna Rms 1,18 kg/s

?rednica cewki drgaj?cej Ø 25 mm

Wysoko?? uzwojenia cewki drgaj?cej 10,5 mm

Maks. odchylenie liniowe Xmax +/- 3,2 mm

?rednica zewn?trzna Ø 165 mm / 6,5"

?rednica monta?owa Ø 142 mm / 5,59"

Głębokość instalacji 60,7 mm / 2,39"
Zawiera terminal ProConnect,
FlexMount165
Zgodno z
FlexMount165
Zestawy przewodów
Zakres dostawy
2 x Ci3 W165FM-S3
2 x materiały montażowe