

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/crunch-dsx62e-glosniki-odseparowane-srednica-midbasu-165-mm-moc-rms-80-wat-p-10116.html>



Crunch DSX6.2E - głośniki odseparowane, średnica midbasu 165 mm, moc RMS 80 Wat

Cena	499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Crunch

Opis produktu

Seria głośników Definition marki Crunch to przeniesienie kompaktowej technologii w zakres głośników. Zastosowanie specjalnej konstrukcji magnesów pozwoliło na umieszczenie ich w środku kosza, a nie na zewnątrz. Uzyskano w ten sposób głośnik średnio-niskotonowy o niezwykle małej głębokości montażowej:

- 165 mm - 45 mm,
- 130 mm - 42 mm,
- 100 mm - 36 mm

Zachowano jednocześnie wysoką jakość dźwięku i dużą moc. Membrana wykonana z powlekanego papieru jest trwała, a jednocześnie charakteryzuje się dużą muzykalnością.

System posiada 25 mm głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką. W komplecie mamy kilka pierścieni mocujących do głośnika wysokotonowego.

W komplecie znajdują się dwie pary zwrotnic o nachyleniu zbocza 12 dB/oktawę - jedna para do głośników wysokotonowych i jedna para do głośników średnio-niskotonowych.

Zwrotnice głośnika wysokotonowego posiadają możliwość obniżenia poziomu głośnika o - 3 dB. Pozwala to na dopasowanie głośności części wysokotonowej do głośności pozostałej części pasma dźwiękowego, przez co wysokie tony nie są ani za ciche, ani za ostre.

Idealne zastosowanie w tych wszystkich miejscach montażowych, gdzie ze względu na niewielką głębokość nie da się zamontować głośnika o normalnej głębokości.

Parametry produktu: Zestaw głośnikowy Crunch DSX6.2E

- **typ głośnika:** dwudrożny odseparowany
- **średnica głośnika niskotonowego:** 165 mm
- **zawieszenie głośnika niskotonowego:** profilowana guma butylowa
- **membrana:** papierowa powlekana, laminowana
- **moc RMS:** 100 Wat
- **moc maksymalna:** 200 Wat
- **głośnik wysokotonowy:** 25 mm neodymowy, kopułka jedwabna
- **pasmo przenoszenia:** 65 Hz - 22 kHz
- **impedancja:** 4 Ohm
- **głębokość montażowa:** 45 mm
- **średnica otworu montażowego:** 145 mm
- **zwrotnica:** dwie pary oddzielne dla każdego głośnika 12dB/oktawę z regulacją - 3dB głośnika wysokotonowego
- **inne właściwości:** pełne maskownice w komplecie