Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:37

Link do produktu: https://www.sklep.caraudioteam.pl/ctk-defender-pasta-do-wygluszenia-podlogi-i-nadkoli-p-5529.html



CTK Defender- pasta do wygłuszenia podłogi i nadkoli

Cena	**88,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

CTK Defender

Elastyczna pasta (masa) na bazie kauczuku butylowego (gumy butylowej) i dodatków bitumicznych przeznaczona do wygłuszania, wyciszania i antykorozyjnego zabezpieczania zewnętrznych elementów nadwozia pojazdu (podłoga, nadkola, progi, itp.). Posiada właściwości pochłaniania dźwięku i tłumienia drgań. Może być również stosowana do wygłuszania zewnętrznych plastikowych nadkoli. Środek należy nakładać pędzlem na suchej, odtłuszczonej oraz oczyszczonej z brudu i rdzy powierzchni. W razie potrzeby, przed użyciem można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem. Po wyschnięciu tworzy trwałą, elastyczna i pochłaniającą hałas warstwę ochronną, która jest odporna na udary mechaniczne (np. uderzenia kamieni, żwiru, itp.) oraz oddziaływanie warunków atmosferycznych. Ze względu na silne właściwości penetrujące, środek nie jest zalecany do wytłumiania elementów tapicerki, np. boczków drzwiowych (może przenikać lub przesiąkać przez szczeliny i zabrudzić materiał obiciowy tapicerki). Przed użyciem, należy dokładnie wymieszać zawartość puszki. Najbardziej odczuwalny wyciszający efekt można uzyskać aplikując pastę Defender wewnątrz metalowych komór nadkoli, których blachy zostały wcześniej wyklejone butylowymi matami tłumiącymi CTK Premium 3-4mm lub innymi o podobnie wysokiej skuteczności tłumienia (możliwa redukcja hałasu drogowego wewnątrz kabiny o ok. 2-3dB).

PODSTAWOWE PARAMETRY:

- elastyczna pasta antykorozyjna, tłumiąca drgania i wyciszająca hałas na bazie gumy butylowej
- kolor substancji: czarny
- zakres temperatury pracy: -30ºC do +80ºC
- zalecana temperatura aplikacji pędzlem: +18ºC
- opakowanie: puszka o śrenicy 160 mm
- zawartość opakowania: 2,0 kg
- zużycie przy nałożeniu warstwy o grubości 1 mm: 1,2-1,5 kg/m2
- produkt antykorozyjny, wodoodporny, o właściwościach penetrujących, tłumiących i wyciszających
- produkt łatwopalny i wydzielający zapach w stanie płynnym, podczas aplikacji w pomieszczeniu musi być sprawna wentylacja
- wyprodukowano na Słowacji przez Ltd. Semtrade CTK zgodnie ze standardami ISO 9001
- zastosowanie w samochodzie: zewnętrzne dolne elementy nadwozia, np. podłoga, nadkola, progi
- cena za 1 puszkę o zawartości 2,0 kg
- gwarancja 24 miesiące