

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/dc-audio-m2-level-2-12d2-subwoofer-srednica-12-cali-30-cm-p-7987.html>



DC Audio m2 Level 2 12D2 - subwoofer
średnica 12 cali - 30 cm

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

DC Audio m2 Level 2 12D2
Subwoofer średnica 12 cali - 30 cm



Z większą mocą niż wcześniej, Level 2 powraca i jest lepszy niż kiedykolwiek!
Ten subwoofer ma wszystko, czego potrzebujesz w codziennym kierowcy, z wyjątkiem kosztów. To jedno z naszych

największych osiągnięć. \ Zaczyna się od podwójnego silnika zoptymalizowanego pod kątem MES. Chromowana płyta górna i jarzmo w kształcie litery T. zapewniają dobry wygląd. Ma 22 mm X-Max, progresywny pająk, 2,5-calową cewkę drgającą, odlewany kosz, zaciski wciskane i sugerowaną moc szczytową 600 W RMS / 1200 W.

Ten subwoofer działa świetnie w obudowach zamkniętych lub z otworami i zdecydowanie daje ci większy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki! Wykonane z wysokiej jakości części i ręcznie produkowane w USA.

Kluczowe cechy:

- Niezwykle sztywny, nieprasowany stożek papierowy
- Wielowarstwowa polimerowa szeroka otoczka z pianki
- Osłona przeciwpyłowa z polipropylenu z logo DC
- Podwójne płaskie, liniowe pająki o średnicy zewnętrznej 8 cali
- Mocny przepleciony drut ze świecidełek przyszyty do pająka
- Rama odlewana z aluminium w kolorze czarnym
- Analiza FEA i zoptymalizowany zespół silnika - w pełni obrabiany CNC
- Gumowa uszczelka montażowa
- Chromowane zaciski sprężynowe
- 2,5 "cewka drgająca z wysokotemperaturowej miedzi nawinięta na anodowaną na czarno cewkę drgającą
- Gumowa osłona magnesu

Podstawowe informacje:

Średnica	12 cali (30cm)
Moc RMS	600 Wat
Moc max	1200 Wat
Impedancja	2 x 2 Ohm
Średnica cewki	2,5 cala
Fs (Hz)	33
Re (Ohm)	7,20
Qms	8,46
Qes	0,639
Qts	0,594
Vas (L)	30,6
SPL (1w/1m)	84,2
Xmax (mm)	22 mm
Zalecana objętość obudowy wentylowanej	35 litrów