

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/dd-audio-le-s06-s06-p-6354.html>

DD Audio LE-S06 S06

Cena	899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DD AUDIO

Opis produktu

Subwoofer **DD Audio LE-S06** jest idealnym rozwiązaniem gdy przestrzeń w samochodzie jest ograniczona, ale nadal pragniesz wysokiej jakości reprodukcji tonów o niskiej częstotliwości. Obudowa subwoofera **DD Audio LE-S06** została zaprojektowana przy użyciu sprawdzonego systemu DDBox dzięki czemu bardzo kompaktowa konstrukcja pozwala uzyskać niesamowite brzmienie. Wymiary obudowy to zaledwie 410 mm x 130 mm x 280 mm i można je umieścić niemal wszędzie. Obudowa jest wykonana z MDF dodatkowo wszystkie łączenia zostały uszczelnione i posiada tunelowy port.

Zastosowany głośnik niskotonowy o średnicy 6,5 " / 16,5 cm zbudowany jest z komponentów wysokiej jakości, które zostały specjalnie dopasowane aby uzyskać pełnię basu przy wykorzystaniu tak małej obudowy. Celem procesu badawczo-rozwojowego było opracowanie kompaktowej obudowy, która mogłaby sprawniej funkcjonować jak inne subwoofery, w których zastosowano większe średnice i większe obudowy.

W porównaniu z najlepiej sprzedającymi się subwooferami o średnicy 8 " zamontowanymi w mini obudowach , **DD Audio LE-S06** wykazuje wyższy SPL w zakresie od 35-65Hz, co jest ważne w przypadku dobrego brzmienia basów.

Kształt oraz rozmiar obudowy sprawiają, że nadaje się idealnie do zastosowania pod fotelami samochodowymi przy wykorzystaniu akcesorii montażowych które dają możliwość używania go w pozycji leżącej.

Idealnie nadaje się do montażu w małych autach miejskich, cabrio czy też samochodach dostawczych oraz w każdym aucie gdy zależy Ci na zachowaniu przestrzeni bagażowej a jednocześnie chcesz uzyskać wysokiej jakości niskie tony.

Aby ten mały subwoofer był jeszcze bardziej wszechstronny wyposażony został w przyłącza bi-amp umożliwiające łatwe podłączenie obudowy do wzmacniacza - 1 lub 4 Ohm.

Właściwości

- Obudowa **Szczelinowa**
- Średnica głośnika **6 cali / 16,5 cm**
- Moc RMS **250 W**
- Moc MAX **500 W**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Średnica cewki **2 cale**
- Szerokość obudowy **410 mm**
- Wysokość obudowy **280 mm**
- Głębokość obudowy **130 mm**