

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/dd-audio-redline-dd712d-sz-d2-p-10645.html>

DD Audio Redline DD712d-SZ D2

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DD AUDIO

Opis produktu

OPIS

Oto głośniki zaprojektowane do ciężkiej pracy. Bardzo ciężkiej pracy. W szczególności do zestawów audio o wyższym zakresie mocy. Poważnych zestawów, w których każdy element dobrano najstaranniej jak to możliwe: okablowanie, wzmacniacz, źródło dźwięku, głośniki o wyższym zakresie pasma niż subwoofer.

Z całej kolekcji głośników niskotonowych REDLINE seria 700 jest najlepiej dostosowana do najbardziej intensywnego grania. Typowego dla systemu o większej mocy: nawet do 3600 W mocy szczytowej. Innymi słowy: głośniki serii 700 zaprojektowano do współpracy ze wzmacniaczami o mocy RMS w zakresie 600 – 1200 W. Dla każdego użytkownika oznacza to proste przełożenie. Może zastosować mocniejszy wzmacniacz. I może zagrać głośniej. Znacznie głośniej. A to jest wartość, którą wyjątkowo łatwo docenić podczas słuchania najbardziej ulubionych kawałków: najlepszych hitów z top listy.

Ale by grać długo, głośno i intensywnie trzeba mieć pełne zaufanie do możliwości głośnika. Oto garść najistotniejszych faktów. W serii 700 kosze są odlewane z aluminium. To najstabilniejsze rozwiązanie z możliwych: najlepszy kręgosłup dla głośnika. Do masywnego kosza mocowany jest trójwarstwowy układ magnetyczny: solidny napęd. W nim spora 3 calowa aluminiowa cewka o dużej odporności na wysoką temperaturę. Masywna celulozowa membrana kontrolowana jest zaś przez trzywarstwowe zawieszenie: resor wyprodukowany z trwałej mieszanki bawełny z polimerem. I dla pewności laminowany, by zyskać także najwyższą odporność na niekorzystne warunki panujące w samochodzie: duże różnice temperatur i zwykle większy poziom wilgoci. Tak przygotowani możecie bez obaw ruszać na imprezę i otwierać bagażnik.

Na subwooferach z serii 700 można bowiem spokojnie polegać.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **712d D2**
- Średnica **12 cali / 30 cm**
- Linia modelowa **Redline**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **600 - 1200 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **600 - 1200 W RMS**
- Moc RMS **1200 W**
- Moc MAX **3600 W**
- Średnica zewnętrzna **328 mm**
- Średnica otworu montażowego **288 mm**
- Głębokość montażowa **216 mm**
- Średnica cewki **3 cale**
- Materiał kosza **Aluminium**
- Kolor kosza **Czarny**

-
- Waga głośnika **16,30kg**

Właściwości głośnika niskotonowego

Zawieszenie górne EROM

Oto rozwiązanie, które stało się standardem dla branży. I jest jednym z najczęściej kopiowanych na świecie. Zawieszenie, które wykorzystuje rozwiązanie EROM: większy zakres wychylenia membrany. I to przy zachowaniu jak największej powierzchni membrany: nie zajmuje cennej przestrzeni. Ileż to już było głośników z wielkimi resorami i bardzo małą membraną! EROM ma ponadto ogromny wpływ na kontrolę nawet największej mocy dostarczanej głośnikowi. Można grać długo i mocno. Cewka zawsze będzie pod kontrolą. A cała konstrukcja wciąż będzie na tyle lekka, by w pełni wykorzystać moc wzmacniacza.

3 calowa cewka - drut do nawinięcia oraz klej wyprodukowany w USA

REDLINE zawieszenie dolne

Zawieszenie dolne zaprojektowane, by współgrać z dzisiejszymi trendami w zakresie muzyki i projektowania systemu, wielowarstwowe, wielopoziomowe zawieszenie REDLINE osiąga idealną równowagę między kontrolą i odkształcalnością, aby zapewnić większe wychylenia membrany i głębsze basy.

Membrana REDLINE

Membrana wykonana z mieszanki włókna szklanego i masy celulozowej jest niezwykle trwała , przy tym imponująco lekka a zarazem odporna na wilgoć

Układ magnetyczny zapewniający lepsze odprowadzenie ciepła z cewki

Powiększony nabiegunknik zapewnia dodatkową kontrolę skoku oraz lepsze odprowadzanie ciepła

Aluminiowy, odlewany kosz specjalnie zaprojektowany pod kątem wytrzymałości, stabilności i precyzji. Zastosowanie odlewanej aluminium pozwala uzyskać dodatkowe właściwości rozpraszania ciepła, a także wysoką sztywność i niski rezonans.

Terminale zaciskowe

Terminale zaciskowe umożliwiają szybkie oraz mocne połączenia głośnika z przewodem pochodzącym ze wzmacniacza. Do terminali można podłączyć przewód do 10-Guage (2,5 mm²).

Specyfikacja obudowy

- Obudowa **Bass-reflex port szczelinowy**
- Rozmiar głośnika **12" / 30 cm**
- Częstotliwość strojenia **36 Hz**
- Średnica otworu montażowego **289 mm**
- Średnica podfrezowania pod głośnik **335 mm**
- Objętość obudowy **85 litrów**
- Front płyta MDF o grubości **34 mm**
- Pozostałe ścianki płyta MDF o grubości **22 mm**
- Tkanina obiciowa w kolorze **Czarny - boki i port czerwone**
- Podwójny terminal przyłączeniowy **Zaciskany - sprężynowy**

Wymiary obudowy

- Szerokość obudowy **705 mm**
- Wysokość obudowy **400 mm**
- Głębokość obudowy **440 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośniki niskotonowy **1 sztuka**
- Naklejka DD Audio **5 sztuk**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**