

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/dd-audio-redline-sl712-dvc2-p-10655.html>

DD Audio REDLINE SL712 DVC2

Cena	1 569,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	DD AUDIO

Opis produktu

OPIS

Wbrew tradycji. Wbrew starym zasadom budowy skrzyń basowych: im większa pojemność tym mocniejszy bas. Ale nie na przekór. Po prostu SL712 zaprojektowano tak, by uzyskać mocny i potężny bas z jak najmniejszej obudowy. Zamkniętej obudowy. I bez żadnych kompromisów.

Oto bardzo przemyślana konstrukcja. Z magnesem umieszczonym z przodu: nad membraną. Magnesem neodymowym, by bez jakiegokolwiek kompromisu zachować te same właściwości magnetyczne ale jednocześnie zyskać na przestrzeni. Pod względem redukcji głębokości montażu SL712 to klasa sama w sobie. A płytsza, mniejsza skrzynka oznacza większe szanse instalacji w ciasnych miejscach. W ciasnych samochodach. Także sportowych.

Mimo zmniejszenia głębokości montażu, głośnik zachowuje swoje doskonałe właściwości wychylenia membrany. Takie same jak w przypadku tradycyjnych konstrukcji. Mocny, wydajny 12 calowy subwoofer wymaga zaledwie 4,125" głębokości montażu i najlepiej sprawdza się w niewielkich skrzyniach. To go predysponuje jako idealne rozwiązanie do aplikacji takich jak montaż pod siedzeniem lub tuż za oparciem.

Mimo kompaktowych rozmiarów możliwości są imponujące. Głośnik wyposażono w solidną 3 calową cewkę, system wentylacji, doskonale zawieszenie EROM a także progresywny resor z laminowanymi połączeniami, by uzyskać świetną trwałość. Zakres mocy: 400 – 800 W RMS. Moc szczytowa 1600 W. Czy można mieć wątpliwości? Absolutnie!

Głośnik oferowany jest w wersji z podwójną cewką 2 Ohm, by uzyskać doskonałe warunki do pracy ze wzmacniaczami w różnych konfiguracjach.

Specyfikacja

- Średnica **12 cali / 30 cm**
- Moc RMS**800 W**
- Moc MAX**1600 W**
- Rekomendowana moc wzmacniacza**400 - 800 W RMS**
- Impedancja**2 x 2 Ohm**
- Średnica otworu montażowego **289 mm**
- Głębokość montażowa **105 mm**
- Średnica cewki **3 cale**
- Fs**39,03**
- QTS**0,489**
- Qes**0,548**
- Qms**4,556**
- VAS**1,148**
- Xmech **50 mm**

-
- Xmax**10 mm**

Właściwości

Terminale 10 AWG

Odlwany aluminiowy kosz z otworami wentylacyjnymi

Dwukrotnie przyszyte górne zawieszenie

Laminowane zawieszenie dolne

Trwała celulozowa membrana

Co znajduje się w pudełku?

- Głośniki niskotonowy**1 sztuka**
- Naklejka DD Audio **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna**Tak**
- Paragon lub faktura VAT**Tak**