

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 05:52

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/escort-passport-x50-euro-black-p-889.html>



Escort Passport X50 EURO Black

Cena	1 949,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Producent	Escort
-----------	---------------

Opis produktu

X50 Euro BLACK to nowa do 40% czulsza wersja modelu X50 EURO. Model zaprojektowany od podstaw, przeznaczony wyłącznie na rynek europejski. Zawężenie pasma Ka do zakresu używanego w Europie (Ka-Narrow), oraz zwiększona czułość pozwala na uzyskanie ekstremalnych odległości wykrywania najnowszych fotoradarów, które pracują z minimalną mocą.



nowość 2012

Wprowadzamy ulepszoną, o 40% czulszą wersję X50 EURO w nowej czarnej obudowie. X50 EURO jako pierwszy na świecie został wyposażony w odrębną funkcję 'K Pulse', opracowaną specjalnie dla wykrywania impulsowych radarów Iskra-1, Iskra-M, Video-Iskra, Radius i Berkut. Dzięki temu jest gotowy do detekcji tych niezwykle trudnych do wykrycia przez inne wykrywacze radarów impulsowych i to w każdym z trybów ich pracy.

Każdy Model X50 Euro Black posiada poszerzony zakres pasma K oraz podział na trzy podzakresy tak jak 9500iX Euro. Dodatkowo wprowadzono dwie opcje funkcji K-Pulse, Standard K POP 1: Iskra + Ultra K POP 2 (ISKRA + radary o niskiej mocy w paśmie K).

Od 2009 roku firma ESCORT jest oficjalnie na rynku Europejskim a także w Polsce, produkty Escort skierowane są do klientów najbardziej wymagających, są znane na całym świecie jako najbardziej innowacyjne i najczulsze w branży.

Jako jedyny posiada podwójny zakres pasma Ku - mający zastosowanie w kilku krajach Europy (m.in. Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania). Rozszerzono w nim także pasmo X, ponieważ w Europie spotyka się radary ręczne starszego typu pracujące nieco poza standardowym zakresem. Funkcja RDR - "Radar Detector Rejection" służy do redukcji fałszywych alarmów pochodzących od innych antyradarów. Wąskie, przełączane podzakresy pasma Ka (Ka Narrow) dla skuteczniejszej detekcji fotoradarów o najniższej mocy.

Passport 8500 X50 EURO dostarczany jest z wysokiej jakości aluminiowym, obitym skórą pudełkiem służącym do przenoszenia oraz przechowywania detektora wraz z akcesoriami.



W komplecie znajduje się kabel zasilający SmartCord pomagający w obsłudze urządzenia i umożliwiający sygnalizację wizualną alarmów podczas pracy w trybie całkowitego wygaszenia wyświetlacza.



Funkcje X50 Euro Black

(DSP) Cyfrowe przetwarzanie sygnału, w celu uzyskania maksymalnych odległości detekcji

Do 40% większy zasięg niż zwykły X50 EURO

detekcja Lasera w promieniu 360 stopni

RDR - redukcja fałszywych alarmów z innych wykrywaczy

K Pulse - detekcja najnowszych pistoletów radarowych (np. ISKRA)

audiowizualna sygnalizacja alarmów

możliwość programowania 9 różnych funkcji

ekskluzywny system AutoSensitivity, realnie eliminujący ilość fałszywych alarmów, plus standardowe tryby City i Highway

opatentowane systemy Mute oraz Auto Mute

ultra jasny, alfanumeryczny wyświetlacz składający się z 280 diod LED

tryb ExpertMeter pozwalający na wykrycie i obserwację do 8 sygnałów radarowych jednocześnie

tryb SpecDisplay podający dokładną częstotliwość wykrytego sygnału radarowego

programowanie częstotliwości, dzięki czemu można wybrać, które z nich będą monitorowane

kabel SmartCord z przyciskiem MUTE

trzy poziomy jasności wyświetlacza plus tryb całkowitego zaciemnienia

zmodyfikowane pasmo Ku

zmodyfikowane pasmo X

Funkcje i specyfikacja

Pasma

X-band: 10.475-10.575 GHz

Ku-band : 13.400-13.500 GHz

Ka (Superwide): 33.400-36.000 GHz

KaN1: 33.900-34.200 GHz

KaN2: 34.200-34.400 GHz

KaN3: 34.600-34.800 GHz

KaN4: 35.400-35.600 GHz

K Pulsed Band POP 1 : 24.100-24.250 GHz

K Pulsed Band POP 2 : 24.100-24.250 GHz

Ka POP : 33.725-33.875 GHz

RDR: 11.133GHz-12.000GHz

Laser: 904nm,33MHz Bandwidth

Odbiornik radarowy

Superheterodyna,Varactor-Tuned VCO

Rozróżniacz skanowanych częstotliwości

Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP)

Typ wyświetlacza

280 LED

Wyświetlacz słupkowy

ExpertMeter™

SpecDisplay™

3-poziomy jasności, plus tryb Dark

Zasilanie

12 volt z biegunem ujemnym na masie

Wtyczka wielofunkcyjna w zestawie

Funkcje programowalne

Wyświetlacz w stanie gotowości

Procedura startu

Wskaźnik siły sygnału
Automatyczne wyciszenie
Rodzaj dźwięków
Czułość w trybie Miasto
Jasność wyświetlacza
Tryb Dark
Pasma

Tryby czułości
Automatyczny
Autostrada
Miasto

Obwód automatycznej kalibracji
Mute/AutoMute/SmartMute
SmartShield™ niewykrywalność VG2