Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 18:56

Link do produktu: https://www.sklep.caraudioteam.pl/esx-hxe7505-wzmacniacz-pieciokanalowy-moc-rms-4x100-1x350-w-przy-2-ohm-p-9090.html

ESX HXE750.5 - wzmacniacz pięciokanałowy, moc RMS 4x100 +1x350 W przy 2 Ohm

Cena	**999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**ESX**

Opis produktu

Nowa seria wzmacniaczy HORIZON ma swoja premierę jesienią 2016. Jest nową pozycją w segmencie niedrogich wzmacniaczy w klasie wejściowej i przekonuje klientów wykończeniem, parametrami i elastycznością zastosowania.
Wzmacniacze wykorzystujące najnowocześniejsze technologie przy zastosowaniu solidnych komponentów charakteryzują się doskonałą jakością wykonania i oferują przekonującą moc i szereg udogodnień.

Zgrabna konstrukcja z ciężkim aluminiowym radiatorem oferuje wyrafinowaną elegancję raczej niespotykaną w tej klasie cenowej. Wzmacniacze HORIZON przy atrakcyjnej cenie oferują doskonałą moc.

Nową pozycją w serii HORIZON jest wzmacniacz pięciokanałowy zaprojektowany do zasilenia zestawu czterech głośników i subwoofera o niewielkiej mocy.

- **Masywna aluminiowa obudowa z akrylowym wpuszczanym logo**
- **Dolny panel z solidnymi uchwytami montażowymi**
- **Potrójny system zabezpieczający**
- **Zasilanie PWM MOSFET**

- **Ilość kanałów:** 5
- **Moc RMS przy 4Ω:** 4 x 60 Wat + 1 x 200 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 4 x 100 Wat + 1 x 350 Wat
- **Moc dynamiczna przy 4Ω:** 4 x 120 Wat + 1 x 400 Wat
- **Moc dynamiczna przy 2Ω:** 4 x 200 Wat + 1 x 700 Wat
- **Możliwość mostkowania:** tak
- **Moc RMS w mostku przy 4Ω:** b/d
- **Moc max w mostku przy 4Ω:** b/d
- **Pasmo przenoszenia:** 4 Hz – 27 kHz (-3 dB) przód + 6 Hz – 150 Hz (-3 dB) - subwoofer
- **Ustawienia zwrotnicy:** przód/tył - HP/FULL
- **Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 3-4:** 10 – 250 Hz przy 12 dB/oktawę
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa subwoofer:** 40– 150 Hz przy 12 dB/oktawę
- **Zwrotnica subsoniczna:** 10 – 35 Hz przy 12 dB/oktawę
- **Podbicie basu subwoofer:** 0 -12 dB @ 40 – 60 Hz
- **Współczynnik tłumienia:** b/d
- **Stosunek sygnału do szumu:** > 92 dB - subwoofer > 98 dB
- **Separacja kanałów:** b/d

- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):** < 0,1 % (1 kHz) - subwoofer < 0,03 % (100 Hz)
- **Czułość wejściowa:** 0,2 – 7 V subwoofer 0,2 – 5 V
- **Impedancja wejściowa:** 20 kOhm
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** nie
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** Analogowy AB
- **Zabezpieczenie prądowe:** 2 x 30A
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 51 x 220 x 412 mm
- **Waga:** 4,30 kg