

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/esx-vx8000pro-wzmacniacz-jednokanalowy-moc-rms-1-x-8000-wat-przy-1-ohm-p-10672.html>



ESX VX8000PRO - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1 x 8000 Wat przy 1 Ohm

Cena	4 995,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	ESX

Opis produktu

Wzmacniacz ESX VX8000PRO w teście niemieckiego magazyn Car&HiFi 1/2023 został zaklasyfikowany do klasy absolutnie najwyższej (Absolute Spitzenklasse)

Wraz z modelami VISION VX PRO, ESX otwiera zupełnie nowy rozdział, który dotyczy przede wszystkim mocy i jeszcze większej mocy. Oferta obejmuje pięć klasycznie stylizowanych modeli (najmocniejszy VX13000PRO dostępny będzie w I kwartale 2023) Wzmacniacze VX PRO charakteryzuje niewiarygodnie wysoka wydajność od 2200 do 13000 watów RMS. Jeśli weźmiesz mały VX2000PRO do ręki i spojrzysz na dane techniczne, trudno ci w to uwierzyć: z wymiarami około 20 x 19 cm i mocą wyjściową do 2200 W RMS przy 1 om Ω jest w stanie zadziwić nawet doświadczonego użytkownika Car Audio,. Dzięki specjalnej technologii obwodów ESX te wyniki nie są marzeniem! Oznacza to, że nawet najpotężniejsze subwoofery mogą być odpowiednio zasilane.

Podczas gdy dostępne na rynku monobloki mają tylko jedno wejście cinch, monofoniczne wzmacniacze VX PRO oferują dwa wejścia różniące się poziomem czułości. Jeśli masz urządzenie wyjściowe audio, które wyprowadza dużą moc przez cinch (np. DSP lub konwerter high-low), do tego służy „HIGH INPUT”. „LOW INPUT” służy do sterowania urządzeniami o raczej małej mocy wyjściowej (np. tańsze radia samochodowe). Dzięki różnym wejściom poziomowanie końcówki mocy jest znacznie łatwiejsze i lepsze.

- Zaawansowana technologia klasy D o bardzo wysokiej wydajności
- Klasyczny aluminiowy radiator o optymalnych właściwościach termicznych
- Przykręcane gniazda RCA, masywne złącza zasilania i głośników
- Regulowane wzmocnienie basów 0 - 12 dB przy 30 - 70 Hz
- Dioda LED przesterowania, 3-drożny obwód ochronny

VX8000 PRO
Mono Ultra Class D Amplifier
1 x 2100/4000/8000 W/RMS @ 4/2/1 Ω
Lowpass 50 - 5000 Hz
Subsonic 10 - 100 Hz
Bass Boost 0 - 12 dB @ 30 - 70 Hz
Dimensions 192 x 65 x 307/337 mm