

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/eton-sr5001-wzmacniacz-jednokanalowy-moc-rms-1x500-wat-przy-1-ohm-p-7042.html>



ETON SR500.1 - wzmacniacz jednokanałowy, moc RMS 1x500 Wat przy 1 Ohm

Cena	899,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Eton

Opis produktu

Wzmacniacze Etona z serii SR to trzy kompaktowe modele oferujące wszystkie potrzebne funkcje, przy zachowaniu niewielkich wymiarów. Podłączenia przewodów i całość elementów regulacyjnych umieszczono na jednym dłuższym boku wzmacniacza, przez co zmniejsza się ilość niezbędnego miejsca potrzebnego do zamontowania wzmacniacza.

Wszystkie wzmacniacze posiadają identyczne rozmiary co umożliwia spójną kompozycyjnie zabudowę. Wszystkie również wyposażono w wejście High-level, co umożliwia pracę z radioodtwarzaczami fabrycznymi nie posiadającymi wyjścia sygnałowego RCA.

Na uwagę zasługuje niezwykle rozbudowana sekcja filtrów.

Wzmacniacze dwu i czterokanałowy posiadają zwrotnice dolno- i górnoprzepustowe z mnożnikiem x10, co pozwala ustawienie filtrów w bardzo szerokim zakresie 50 Hz - 5000 Hz. niespotykaną zwykle funkcją we wzmacniaczach wielokanałowych jest filtr subsoniczny pozwalający odciąć od głośników pełnozakresowych najniższe częstotliwości, które odtwarzane są przez subwoofery. Dzięki temu głośniki grają czystiej i nie przesterowują się.

Wzmacniacz monofoniczny również posiada pełną gamę potrzebnych filtrów - dolnoprzepustowy, subsoniczny, podbicie basu, przesuwnik fazowy. Może również pracować w systemie Master-Slave z drugim takim samym modelem. Na wyposażeniu posiada przewody sterownika basu.

- Seria obejmuje:
- model dwukanałowy - SR100.2
 - model czterokanałowy - SR60.4
 - model jednokanałowy - SR500.1

ETON SR500.1 parametry produktu

Ilość kanałów	1
Moc RMS przy 4Ω	1 x 220 Wat
Moc RMS przy 2Ω	1 x 400 Wat
Moc RMS przy 1Ω	1 x 500 Wat
Możliwość pracy w systemie Master / Slave	tak
Możliwość mostkowania	nie
Ustawienia zwrotnicy	Low Pass - Subsonic - wyłączana
Zwrotnica górnoprzepustowa	nie
Zwrotnica dolnoprzepustowa	regulowana 50-250 Hz
Zwrotnica subsoniczna	regulowana 16-50 Hz wyłączana
Podbicie niskich tonów	regulowane 0-15 dB
Współczynnik tłumienia	>180
Stosunek sygnału do szumu	>100 dB
Wejście liniowe sygnału RCA	tak
Wejście sygnału Hi-level	tak
Wyjście sygnału	tak - do wzmacniacza SLave
Zdalne sterowanie basu	tak
Wskaźniki diagnostyczne	zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Zabezpieczenie prądowe	2 x 30 A

Wymiary (wys x szer x dłg)

50 x 140 x 304