

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/excursion-pxa-b8-subwoofer-aktywny-p-5567.html>



Excursion PXA-B8 - subwoofer aktywny

Cena	1 129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Excursion

Opis produktu

Excursion PXA-B8

Subwoofer aktywny z serii Excursion Plug OEM umożliwiający rozbudowę fabrycznego systemu audio (OEM) w celu znacznej poprawy jakości brzmienia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności wnętrza samochodu. Subwoofer Excursion PXA-8B posiada bardzo solidną i wytrzymałą aluminiową obudowę odlewaną ciśnieniowo z podwójnym radiatorem, dzięki czemu konstrukcja charakteryzuje się wyjątkowo wysoką wydajnością mocową, nawet przy wyższych poziomach głośności. Wbudowany wzmacniacz mocy został wykonany w technologii SMD na dwustronnej płycie PCB i pracuje w bardzo efektywnej cyfrowej klasie D. Wzmacniacz posiada płynnie regulowany filtr Low Pass (LP), układ zmiany fazy sygnału, regulowany korektor niskich częstotliwości Bass Boost 0-12dB/45Hz oraz stopień wejściowy z możliwością wyboru poziomu sygnału Low/High (sygnał przesyłany z odtwarzacza kablami RCA lub pobierany bezpośrednio z głośników fabrycznych). Subwoofer Excursion PXA-8B posiada także układ "Auto Turn ON/OFF", umożliwiający automatyczne załączanie i wyłączanie wewnętrznego wzmacniacza w przypadku korzystania z wejść sygnałowych o poziomie głośnikowym (High Level). W komplecie znajduje się również zdalny przewodowy regulator umożliwiający sterowanie głośnością basu z fotela kierowcy.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- Subwoofer z wydajnym głośnikiem o średnicy 8"/20cm i wbudowanym wzmacniaczem mocy pracującym w efektywnej cyfrowej klasie D.
- Bardzo stabilna i wytrzymała aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo z podwójnym wentylowanym radiatorem pasywnym, zapewniająca wysoką wydajność mocową i umożliwiającą osiąganie wyjątkowo dużych poziomów SPL w porównaniu z innymi tego rodzaju urządzeniami o podobnych wymiarach i przeznaczeniu.
- Płaska konstrukcja umożliwiająca montaż pod fotelem lub w boczku bagażnika.
- Moc wyj. RMS/nap. zasil. 14,4V: 150 W
- Moc wyj. Max/nap. zasil. 14,4V: 500 W
- Impedancja wyjściowa: 2 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 20 - 300 Hz
- Sygnał/Szum (S/N Ratio): >91 dB
- Wejścia sygnału o poziomie RCA (Low Level Input)
- Wejścia sygnału o poziomie głośnikowym (High Level Input)
- Czułość wejść dla sygnału RCA (LOW Level): 0,1 - 4,0 V
- Czułość wejść dla sygnału głośnikowego (HIGH Level): 0,5 - 10,0 V
- Przełącznik wysokości poziomu sygnału wejściowego: High / Low
- Automatyczne uruchamianie - Auto Turn ON/OFF - w przypadku korzystania z wejścia sygn. High Level
- Wejście klasycznego sterowania wzmacniaczem (Remote) - w przypadku korzystania z wejścia sygn. Low Level
- Przełącznik zmiany fazy sygnału: 0 / 180°
- Filtr LP z płynną regulacją: 40 - 200 Hz
- Bass Boost - podbicie niskich częstotliwości: płynna regulacja 0-12dB / 45Hz
- Napięcie pracy: 14,4 V (10-16V)
- Maksymalny pobór prądu (impulsowo): do 30A
- Bezpiecznik: 25 A
- Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe
- W komplecie zdalny regulator głośności (przewodowy), zestaw kabli i wkręty montażowe
- Waga z kablami i akcesoriami: 5,6 kg
- Wymiary (szer./wys./dł.): 265/75/355 mm
- Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące

