

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/excursion-pxa-sp12-subwoofer-akt-bass-reflex-30cm-p-9171.html>



Excursion PXA-SP12 - subwoofer akt. bass-reflex 30cm

Cena **1 799,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Excursion**

Opis produktu

Excursion PXA-SP12

Kompletny aktywny subwoofer samochodowy z serii PX PLUG OEM UPGRADE niemieckiej marki Excursion, w skład którego wchodzi wydajny głośnik niskotonowy o średnicy **12"/30cm**, wzmacniacz 1-kanalowy wraz z niezbędnym wyposażeniem regulacyjnym wbudowany w boczną ściankę obudowy oraz ręcznie montowana profesjonalna obudowa bass-reflex o objętości **50 litrów** z portem szczelinowym. Obudowa została w całości wykonana z wysokiej jakości płyty **MDF** o grubości **22/19 mm** (przednia ścianka 22 mm / pozostałe 19 mm) i w standardowym wyposażeniu posiada wewnętrzne wytłumienie watoliną akustyczną oraz 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika przed uszkodzeniem większymi przedmiotami. Z zewnątrz obudowa została wykończona czarną tkaniną obiciową o wysokiej trwałości. W zestawie znajduje się także zdalny regulator głośności subwoofera z przewodem oraz wiązka kabli ze złączem do gniazda wejść sygnału o poziomie głośnikowym HIGH Level.

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA ZESTAWU:

- Kompletny aktywny subwoofer samochodowy (głośnik niskotonowy + wzmacniacz mocy + obudowa).
- Głośnik o średnicy 12 cali / 30 cm, lekka membrana z naturalnej pulpy papierowej, 4-warstw. cewka 2,5" BASV OFC,
- Stalowy kosz, gumowe dolne zawieszenie, 2-komponentowe dolne zawieszenie, pojedynczy układ magnetyczny 220 oz.
- Poręczna, bardzo solidna obudowa bass-reflex 50 litrów netto z płyty MDF o grubości 22/19 mm (przednia ścianka/ pozostałe).
- Wykładnizszy szczelinowy port rezonansowy, pochylona tylna ścianka z dolnym podcięciem, wytłumienie watoliną akustyczną.
- Trwała tkanina obiciowa z wyhaftowanym logo Excursion, 2 chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika.
- Moc RMS: 200 W
- Moc Max/Music: 600 W
- Czułość wejść dla sygnału RCA (LOW Level): 0,3 - 4,5 V
- Czułość wejść dla sygnału głośnikowego (HIGH Level): 1,0 - 12,0 V
- Filtr dolnoprzepustowy LPF z płynną regulacją: 40 - 200 Hz
- Filtr górnoprzepustowy (Subsonic) trwale załączony: 20 Hz
- Bass BOOST - płynna regulacja wzmocnienia niskich częstotliwości: 0 - 12dB /45Hz
- PHASE - przełącznik zmiany fazy sygnału audio: 0 / 180 stopni
- Wejście sygnału audio INPUT LOW LEVEL (poziom RCA)**: 2 gniazda RCA (kanał prawy/lewy).
- Wejście sygnału audio INPUT HIGH LEVEL (poziom głośnikowy : gniazdo 6-pin + wtyk z

-
- wiązką podłączaną do kabli głośnikowych
- Złącze dla kabli zasilających wzmacniacz mocy o przekroju do 10 mm²:
+12V - konektor do podłączenia stałego napięcia zasilającego +12V
GND - konektor do podłączenia masy zasilania (-12V)
REM - konektor do podłączenia przewodu "Remote" z radioodtwarzacza dla sterowania załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza
 - AUTO ON/OFF - przełącznik wyboru sposobu załączania i wyłączania wzmacniacza:
 - pozycja OFF, jeśli sterowanie wzmacniaczem odbywa się poprzez podanie na konektor REM napięcia sterującego +12V z radioodtwarzacza
 - pozycja ON, jeśli sterowanie wzmacniaczem odbywa się automatycznie po wykryciu sygnału audio na kablach głośnikowych (działa tylko przy korzystaniu z wejścia sygnałowego HIGH LEVEL).
 - REMOTE - gniazdo do podłączenia zdalnego regulatora poziomu głośności subwoofera (regulator z przewodem znajduje się w zestawie).
 - Kontrolki POWER / ALARM - podczas normalnej pracy świeci kontrolka zielona. Jeżeli wystąpi jakiś problem (np. zadziała zabezpieczenie wykrywające zwarcie na przewodach), to zaświeci się kontrolka czerwona.
 - Napięcie pracy wzmacniacza mocy: 10-15 V
 - Bezpiecznik: 25 A
 - Wymiary zewnętrzne:
 - szerokość: 420 mm
 - wysokość: 450 mm
 - głębokość na górze: 361 mm
 - głębokość na dole: 520 mm
 - Gwarancja polskiego dystrybutora: 24 miesiące

**** UWAGA!** - Nigdy nie należy podłączać sygnału wejściowego jednocześnie w tym samym czasie do wejść HIGH Level i LOW Level.

Zestaw zawiera:

- Subwoofer aktywny Excursion PXA-SP12 (obudowa z zamontowanym głośnikiem niskotonowym 12" i wzmacniaczem)
- Zdalny regulator głośności subwoofera z przewodem
- Wiązka kabli ze złączem do gniazda wejść sygnału HIGH Level
- Chromowane metalowe pręty chroniące przód głośnika (2 szt.)