

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzdm-1900mc-gold-opakowanie-zbiorcze-wysokiej-jakosci-wygluszajacych-mat-butylowych-z-folia-aluminiowa-2-mm-oraz-wastwa-piainki-poliuretan-p-9689.html>



Ground Zero GZDM 1900MC-GOLD Opakowanie zbiorcze wysokiej jakości wygłuszających mat butylowych z folią aluminiową 2 mm oraz wastwą piainki poliuretan

Cena	440,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Szukasz ciszy, spokoju i komfortu w samochodzie?

Żaden problem ale, pod jednym warunkiem: że będzie wygłuszony dobrymi materiałami tłumiącymi.

Raz przyklejasz i zapominasz. Proste?

Dzięki wykorzystaniu mat Gound Zero **GZDM 1900MC-GOLD** już nie musisz już używać dwóch różnych materiałów do wygłuszenia (mata + pianka), oszczędzasz swój czas i dodatkowo pieniądze.

Nasycony asfaltem materiał tłumiący oparty na lepkiej elastycznej piance poliuretanowej do wygłuszania w połączeniu z warstwą z gumy butylowej i folii aluminiowej na bazie polimerów to to wysokowydajna izolacja akustyczna i tłumienie drgań w jednym.

Skuteczność tłumienia jest równie ważna co trwałość. Mata nie może zatem spłynąć z powierzchni niedługo po przyklejeniu. Albo przy pierwszym upalnym dniu. Musi również wytrzymać użytkowanie nawet w niskich temperaturach jakich w Polsce nigdy nie pokazał żaden termometr.

Maty pasują do wygłuszenia całej kabiny samochodu. Są idealne do drzwi, bagażnika, klapy, nadkoli, dachu, pótek, przegrody. A ponadto mogą być stosowane na jachtach, zabudowach samochodów, kontenerach, pralkach, komputerach, klimatyzatorach, suszarkach i różnych urządzeniach odpowiedzialnych za emisję wysokiego poziomu hałasu.

Można je przyklejać nie tylko do powierzchni stalowych ale także z tworzyw sztucznych. Dzięki swoim właściwościom samowulkanizującym bardzo trwale przylegają do podłoża. Bardzo dobrze sprawdzają się także na urządzeniach budowlanych, które emitują dużo hałasu.

Specyfikacja

-
- Wymiary 1 arkusza **375 mm x 500 mm**
 - Powierzchnia krycia 1 arkusza **0,1875 m²**
 - Ilość arkuszy w opakowaniu zbiorczym **10 sztuk**
 - Powierzchnia krycia mat z opakowania **1,875 m²**
 - Materiał **Butyl czarny, pianka poliuretanowa**
 - Całkowita grubość **7 mm**
 - Grubość warstwy butylowej **2 mm**
 - Grubość pianki poliuretanowej **5 mm**
 - Grubość folii aluminiowej **100 µm**
 - Zalecana minimalna temperatura montażu **15 ° C**
 - Minimalna temperatura pracy - **40 ° C**
 - Maksymalna temperatura pracy + **95 °C**
 - Absorbpcja wody < **18%**
 - Waga 1 sztuki maty **0,76 kg**
 - Waga opakowania zbiorczego **8,24 kg**

Właściwości

Co znajduje się w pudełku?

- Opakowanie zbiorcze - liczba mat **10 sztuk**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**