

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzdm-1900mc-gold-wysokiej-jakosci-wygluszajaca-mata-butylova-z-folia-aluminiowa-2-mm-oraz-wastwa-pianki-poliuretanowej-wymiary-maty-375-m-p-9676.html>



Ground Zero GZDM 1900MC-GOLD Wysokiej jakości wygłuszająca mata butylowa z folią aluminiową 2 mm oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wymiary maty 375 m

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Szukasz ciszy, spokoju i komfortu w samochodzie?

Żaden problem ale, pod jednym warunkiem: że będzie wygłuszony dobrymi materiałami tłumiącymi.

Raz przyklejasz i zapominasz. Proste?

Dzięki wykorzystaniu mat Gound Zero **GZDM 1900MC-GOLD** już nie musisz już używać dwóch różnych materiałów do wygłuszenia (mata + pianka), oszczędzasz swój czas i dodatkowo pieniądze.

Nasycony asfaltem materiał tłumiący oparty na lepkiej elastycznej piance poliuretanowej do wygłuszania w połączeniu z warstwą z gumy butylowej i folii aluminiowej na bazie polimerów to to wysokowydajna izolacja akustyczna i tłumienie drgań w jednym.

Skuteczność tłumienia jest równie ważna co trwałość. Mata nie może zatem spłynąć z powierzchni niedługo po przyklejeniu. Albo przy pierwszym upalnym dniu. Musi również wytrzymać użytkowanie nawet w niskich temperaturach jakich w Polsce nigdy nie pokazał żaden termometr.

Maty pasują do wygłuszenia całej kabiny samochodu. Są idealne do drzwi, bagażnika, klapy, nadkoli, dachu, pótek, przegrody. A ponadto mogą być stosowane na jachtach, zabudowach samochodów, kontenerach, pralkach, komputerach, klimatyzatorach, suszarkach i różnych urządzeniach odpowiedzialnych za emisję wysokiego poziomu hałasu.

Można je przyklejać nie tylko do powierzchni stalowych ale także z tworzyw sztucznych. Dzięki swoim właściwościom samowulkanizującym bardzo trwale przylegają do podłoża. Bardzo dobrze sprawdzają się także na urządzeniach budowlanych, które emitują dużo hałasu.

Specyfikacja

- Wymiary 1 arkusza **375 mm x 500 mm**
- Powierzchnia krycia 1 arkusza **0,1875 m²**

-
- Ilość arkuszy w opakowaniu zbiorczym **10 sztuk**
 - Powierzchnia krycia mat z opakowania **1,875 m²**
 - Materiał **Butyl czarny, pianka poliuretanowa**
 - Całkowita grubość **7 mm**
 - Grubość warstwy butylowej **2 mm**
 - Grubość pianki poliuretanowej **5 mm**
 - Grubość folii aluminiowej **100 µm**
 - Zalecana minimalna temperatura montażu **15 ° C**
 - Minimalna temperatura pracy **- 40 ° C**
 - Maksymalna temperatura pracy **+ 95 °C**
 - Absorpcja wody **< 18%**
 - Waga 1 sztuki maty **0,76 kg**

Właściwości

Co znajduje się w pudełku?

- Mata **1 sztuka**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**