

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzhw-12spl-d2-flat-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-12-cali-30-cm-do-subwoofera-samochodowego-700-w-rms-1200-w-spl-impedanc-p-9819.html>



Ground Zero GZHW 12SPL-D2 FLAT

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 12 cali / 30 cm do subwoofera samochodowego - 700 W RMS / 1200 W SPL. Impedanc

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy Ground Zero GZHW 12 SPL-D2 FLAT

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZHW 12SPL-D2 FLAT** - płytki w montażu i jednocześnie bardzo mocny. To idealne rozwiązanie dla osób mających mało miejsca w samochodzie, jednocześnie oczekujących mocnego brzmienia niskich tonów.

Obciążenie aż do 700 W, mocna konstrukcja, Dwuwarstwowe magnesy i zupełnie nowy design. Gwarancja bardzo mocnego grania.

Ground Zero GZHW 12SPL-D2 FLAT podnosi poprzeczkę w swojej klasie. Pod względem wydajności to prawdziwe wyzwanie dla konkurencji. Imponująca moc: nawet do 700 W RMS przy wielkości głośnika 12 cali / 30 cm.

By wytrzymać ogromne obciążenie każda część głośnika została wykonana z wyjątkową precyzją. 2,5 calowe cewki aluminiowe składają się z 4 warstw, by wytrzymać bardzo wysoką temperaturę. Układ magnetyczny tworzą aż 3 warstwy magnesów, więc głośniki wymagają większej głębokości montażu. Nowe, masywne kosze to odlewy z aluminium: priorytetem jest jak największa stabilność konstrukcji. Dzięki wzmocnionemu piankowemu zawieszaniu typu Sandwich głośniki wyróżniają się stabilną pracą prasowanej celulozowej membrany.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZHW 12SPL-2 FLAT**
- Linia modelowa **Hydrogen**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **500 - 1200 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **500 - 1200 W RMS**
- Moc **700 W RMS**
- Moc ciągła **1200 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **315 mm**
- Średnica montażowa **284 mm**
- Głębokość montażu **118 mm**
- Średnica cewki **2,5 cala**
- Efektywny Xmax **32 mm**
- Materiał kosza **Aluminium**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
- Zawieszenie górnego typu **Sandwich**
- Kopułka przeciwpyłowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Impedance **2 x 2 Ohm**
- Re (Serial) **4,19 Ohm**
- FS **21 Hz**
- Qms **9,02**
- Qes **0,31**
- Qts **0,30**
- Mms **207,7 gr**
- BL **19,1 N/A**
- SPL (1w/1m) **88 dB**

Wymiary

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**