

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzhw-20spl-d1-p-6436.html>



Ground Zero GZHW 20SPL D1

Cena

949,00 zł

Opis produktu

Oto udoskonalone głośniki niskotonowe **Ground Zero GZHW 20SPL** : obciążenie aż do 700 W, mocna konstrukcja, trzywarstwowe magnesy i zupełnie nowy design. Gwarancja bardzo mocnego grania.

Ground Zero GZHW 20SPL podnosi poprzeczkę w swojej klasie. Pod względem wydajności to prawdziwe wyzwanie dla konkurencji. Imponująca moc: nawet do 700 W RMS przy wielkości głośnika 8 cali / 20 cm.

By wytrzymać ogromne obciążenie każda część głośnika została wykonana z wyjątkową precyzją. 2,5 calowe cewki aluminiowe składają się z 4 warstw, by wytrzymać bardzo wysoką temperaturę. Układ magnetyczny tworzą aż 3 warstwy magnesów, więc głośniki wymagają większej głębokości montażu. Nowe, masywne kosze to odlewy z aluminium: priorytetem jest jak największa stabilność konstrukcji. Dzięki wzmocnionemu piankowemu zawieszaniu typu Sandwich głośniki wyróżniają się stabilną pracą prasowanej celulozowej membrany.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZHW 20SPL**
- Linia modelowa **Hydrogen**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **500 - 1000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **500 - 1000 W RMS**
- Moc **700 W RMS**
- Moc ciągła **1500 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **211 mm**
- Średnica montażowa **187 mm**
- Głębokość montażu **143,5 mm**
- Wymiary magnesu **3 x 160 mm x 15 mm**
- Masa całkowita **7,6 kg**
- Średnica cewki **2,5 cala**
- Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **35 mm**
- Uzwojenie cewki **Miedź**
- Wysokość zawieszenia górnego **9 mm**
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **13 mm**
- Efektywny Xmax **40 mm**
- Materiał kosza **Aluminium**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
- Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
- Kopułka przeciwpylowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

-
- Impedance **2 x 1 Ohm**
 - Re (Serial) **2,01 Ohm**
 - Res **29,90 Ohm**
 - FS **38,3 Hz**
 - Qms **6,04**
 - Qes **0,407**
 - Qts **0,381**
 - Rms **7,845 kg/s**
 - Cms **0,088 mm/N**
 - Mms **196,7 gr**
 - BL **15,32 N/A**
 - SPL (1w/1m) **80,0 dB**
 - VAS **4,77 L / 0,168 cu.ft**
 - Le **1,923 mH**
 - Sd **196,07 cm²**

Właściwości

Wymiary