

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzhw-20xspl-d1-yellow-edition-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-20-cm-8-cali-do-subwoofera-samochodowego-700-w-rms-1500-w-spl-p-9710.html>



Ground Zero GZHW 20XSPL D1 Yellow Edition 2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 20 cm / 8 cali do subwoofera samochodowego - 700 W RMS / 1500 W SPL

Cena	1 149,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	Ground Zero
-----------	--------------------

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy Ground Zero GZHW 20SPL w obudowie bass-reflex o objętości 22 litrów

Oto udoskonalone głośniki niskotonowe **Ground Zero GZHW 20SPL** : obciążenie aż do 700 W, mocna konstrukcja, trzywarstwowe magnesy i zupełnie nowy design. Gwarancja bardzo mocnego grania.

Ground Zero GZHW 20SPL podnosi poprzeczkę w swojej klasie. Pod względem wydajności to prawdziwe wyzwanie dla konkurencji. Imponująca moc: nawet do 700 W RMS przy wielkości głośnika 8 cali / 20 cm.

By wytrzymać ogromne obciążenie każda część głośnika została wykonana z wyjątkową precyzją. 2,5 calowe cewki aluminiowe składają się z 4 warstw, by wytrzymać bardzo wysoką temperaturę. Układ magnetyczny tworzą aż 3 warstwy magnesów, więc głośniki wymagają większej głębokości montażu. Nowe, masywne kosze to odlewy z aluminium: priorytetem jest jak największa stabilność konstrukcji. Dzięki wzmocnionemu piankowemu zawieszaniu typu Sandwich głośniki wyróżniają się stabilną pracą prasowanej celulozowej membrany.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZHW 20SPL**
- Linia modelowa **Hydrogen**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **500 - 1000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **500 - 1000 W RMS**
- Moc **700 W RMS**
- Moc ciągła **1500 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **211 mm**
- Średnica montażowa **187 mm**
- Głębokość montażu **143,5 mm**
- Wymiary magnesu **3 x 160 mm x 15 mm**
- Masa całkowita **7,6 kg**
- Średnica cewki **2,5 cala**
- Wysokość uzwojenia cewki **35 mm**

-
- Uzwojenie cewki **Miedź**
 - Wysokość zawieszenia górnego **9 mm**
 - Wychylenie membrany (jeden kierunek) **13 mm**
 - Efektywny Xmax **40 mm**
 - Materiał kosza **Aluminium**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Impedance **2 x 1 Ohm**
- Re (Serial) **2,01 Ohm**
- Res **29,90 Ohm**
- FS **38,3 Hz**
- Qms **6,04**
- Qes **0,407**
- Qts **0,381**
- Rms **7,845 kg/s**
- Cms **0,088 mm/N**
- Mms **196,7 gr**
- BL **15,32 N/A**
- SPL (1w/1m) **80,0 dB**
- VAS **4,77 L / 0,168 cu.ft**
- Le **1,923 mH**
- Sd **196,07 cm²**

Właściwości

Wymiary

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**

