

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzhw-30xspl-d1-yellow-edition-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-30-cm-12-cali-do-subwoofera-samochodowego-1500-w-rms-3000-w-s-p-9646.html>



Ground Zero GZHW 30XSPL D1 Yellow Edition 2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30 cm / 12 cali do subwoofera samochodowego - 1500 W RMS / 3000 W S

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Oto udoskonalone głośniki niskotonowe **Ground Zero GZHW 30SPL** : obciążenie aż do 1500 W, mocna konstrukcja, trzywarstwowe magnesy i zupełnie nowy design. Gwarancja bardzo mocnego grania.

Ground Zero GZHW 30SPL podnosi poprzeczkę w swojej klasie. Pod względem wydajności to prawdziwe wyzwanie dla konkurencji. Imponująca moc: nawet do 1500 W RMS przy wielkości głośnika 12 cali / 30 cm.

By wytrzymać ogromne obciążenie każda część głośnika została wykonana z wyjątkową precyzją. 3 calowe cewki aluminiowe składają się z 4 warstw, by wytrzymać bardzo wysoką temperaturę. Układ magnetyczny tworzą aż 3 warstwy magnesów, więc głośniki wymagają większej głębokości montażu. Nowe, masywne kosze to odlewy z aluminium: priorytetem jest jak największa stabilność konstrukcji. Dzięki wzmocnionemu piankowemu zawieszaniu typu Sandwich głośniki wyróżniają się stabilną pracą prasowanej celulozowej membrany.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZHW 30SPL**
- Linia modelowa **Hydrogen**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **1000 - 3000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **1000 - 3000 W RMS**
- Moc **1500 W RMS**
- Moc ciągła **3000 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **315 mm**
- Średnica montażowa **281 mm**
- Głębokość montażu **176 mm**
- Wymiary magnesu **3 x 120 mm x 20 mm**
- Masa całkowita **14,5 kg**
- Średnica cewki **3 cale**
- Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **40 mm**
- Uzwojenie cewki **Miedź**
- Wysokość zawieszenia górnego **12 mm**

-
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **14 mm**
 - Efektywny Xmax **45 mm**
 - Materiał kosza **Aluminium**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpyłowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Re **2 Ohm**
- Res **22,39 Ohm**
- FS **35,4 Hz**
- Qms **5,54**
- Qes **0,48**
- Qts **0,44**
- Rms **15,884 kg/s**
- Cms **0,051 mm/N**
- Mms **395,1 gr**
- BL **18,86 N/A**
- SPL **85 dB**
- VAS **15,8 L / 0,56 cu.ft**
- Le **2,27 mH**

Właściwości

Wymiary

Jakość dźwięku

Maksymalna wartość **0 0 0 0 0 0**

Dobra **0**

Doskonała **0 0 0 0 0 0**

- Jakość dźwięku **0 0 0 0**
- Konkurs SPL **0 0 0 0**
- Niskie tony 20-50 Hz **0 0 0 0**
- Niskie tony 50-80 Hz **0 0 0 0**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**