

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gziw-12spl-d2-pink-edition-glosnik-niskotonowy-30cm-p-6520.html>



Ground Zero GZIW 12SPL D2 PINK EDITION głośnik niskotonowy 30cm

Cena	898,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Ground Zero GZIW 12SPL D2 PINK EDITION

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30 cm / 12 cali do subwoofera samochodowego - 700 W RMS / 1000 W SPL. Impedancja 2 x 2 Ohm.

Głośniki niskotonowe **Ground Zero GZIW 12 SPL PINK EDITION** powstały po to, by przy zachowaniu korzystnej ceny uzyskać mocny i głęboki bas przy dowolnie wybranym poziomie głośności. Stąd bardzo solidna technika: 4 warstwowe membrany z mocnego papieru powleczonego warstwą zwiększającą sztywność i redukującą wewnętrzne rezonanse. Ponadto masywne zawieszenie o zwiększonej powierzchni, by uzyskać możliwie jak najwyższy poziom SPL. Zawieszenie membrany wykonano z Santoprenu: tworzywa o bardzo wysokiej odporności na urazy mechaniczne (materiał stosowany m.in. na potrzeby wojskowe). Można zatem bez obaw grać mocno. I długo.

Terminale połączeniowe w głośniku pokryto chromem i dostosowano do przewodów o większej średnicy przekroju, by racjonalnie wykorzystać moc z podłączonego wzmacniacza. Dzięki zwiększeniu gniazd można bez obaw stosować mocniejsze wzmacniacze i odpowiednio zwymiarowane okablowanie.

Głośniki niskotonowe **Ground Zero GZIW 12 SPL PINK EDITION** zaprojektowano do pracy w obudowach wentylowanych i zamkniętych.

SPECYFIKACJA:

- Nazwa produktu **GZIW 12SPL PINK EDITION**
- Linia modelowa **Iridium**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **600 - 1000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **600 - 1000 W RMS**
- Moc **700 W RMS**
- Moc ciągła **1000 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **310 mm**
- Średnica montażowa **285 mm**
- Głębokość montażu **162 mm**
- Wymiary magnesu **2 x 145 mm x 20 mm**
- Masa całkowita **6 kg**
- Średnica cewki **3 cale**
- Wysokość uzwojenia cewki **30 mm**
- Uzwojenie cewki **Miedź**
- Wysokość zawieszenia górnego **8 mm**
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **11 mm**
- Efektywny Xmax **35 mm**
- Materiał kosza **Stal**
- Kolor kosza **Różowy**
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot / Nomex**
- Materiał zawieszenie górnego **Santopren**
- Kopułka przeciwpływa **IMPP z logo GZ w 3D**

PARAMETRY T / S

- Re **4,1 Ohm**
- Res **62,8 Ohm**
- FS **36,9 Hz**
- Qms **6,57**
- Qes **0,75**
- Qts **0,67**
- Rms **7,2 kg/s**
- Cms **0,09 mm/N**
- Mms **202,9 gr**
- BL **16,1 N/A**
- SPL **86 dB**
- VAS **35,6 L / 1,257 cu.ft**
- Le **2,83 mH**

WŁAŚCIWOŚCI:

- czarna membrana z prasowanej celulozy dla bardziej naturalnego przetwarzania niskich tonów
- dwukrotnie przeszyte zawieszenie górne
- bardzo duży zwój piankowego zawieszenia górnego daje swobodny i precyzyjny ruch membrany, by zyskać głębszy i mocniejszy bas
- układ magnetyczny o zwiększonych gabarytach, bardzo silny klasyczny magnes ferrytowy, by zyskać lepszą sprawność głośnika i odpowiedź impulsową
- wytłaczany stalowy kosz powleczony warstwą antrezonansową dla polepszenia akustyki
- chromowane terminale zaciskowe – gwarancja optymalnego połączenia głośnika ze wzmacniaczem i właściwego zasilania
- zaprojektowany do obudów zamkniętych i wentylowanych dla większej swobody i różnych gustów muzycznych

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**