

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gziw-12spl-d2-yellow-edition-glosnik-niskotonowy-30cm-p-6519.html>



Ground Zero GZIW 12SPL D2 Yellow Edition głośnik niskotonowy 30cm

Cena	779,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Ground Zero GZIW 12SPL D2

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30 cm / 12 cali do subwoofera samochodowego - 700 W RMS / 1000 W SPL. Impedancja 2 x 2 Ohm

Głośniki niskotonowe **Ground Zero GZIW 12 SPL** powstały po to, by przy zachowaniu korzystnej ceny uzyskać mocny i głęboki bas przy dowolnie wybranym poziomie głośności. Stąd bardzo solidna technika: 4 warstwowe membrany z mocnego papieru powleczonego warstwą zwiększającą sztywność i redukującą wewnętrzne rezonanse. Ponadto masywne zawieszenie o zwiększonej powierzchni, by uzyskać możliwie jak najwyższy poziom SPL. Zawieszenie membrany wykonano z Santoprenu: tworzywa o bardzo wysokiej odporności na urazy mechaniczne (materiał stosowany m.in. na potrzeby wojskowe). Można zatem bez obaw grać mocno. I długo.

Terminale połączeniowe w głośniku pokryto chromem i dostosowano do przewodów o większej średnicy przekroju, by racjonalnie wykorzystać moc z podłączonego wzmacniacza. Dzięki zwiększeniu gniazd można bez obaw stosować mocniejsze wzmacniacze i odpowiednio zwymiarowane okablowanie.

Głośniki niskotonowe **Ground Zero GZIW 12 SPL** zaprojektowano do pracy w obudowach wentylowanych i zamkniętych.

SPECYFIKACJA:

- Nazwa produktu **GZIW 12SPL**
- Linia modelowa **Iridium**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **600 - 1000 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **600 - 1000 W RMS**
- Moc **700 W RMS**
- Moc ciągła **1000 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **310 mm**
- Średnica montażowa **285 mm**
- Głębokość montażu **162 mm**
- Wymiary magnesu **2 x 145 mm x 20 mm**
- Masa całkowita **6 kg**
- Średnica cewki **2,5 cala**
- Wysokość uzwojenia cewki **30 mm**
- Uzwojenie cewki **Miedź**
- Wysokość zawieszenia górnego **8 mm**
- Wychylenie membrany (jeden kierunek) **11 mm**
- Efektywny Xmax **35 mm**
- Materiał kosza **Stal**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot / Nomex**
- Materiał zawieszenie górnego **Santopren**
- Kopułka przeciwpylowa **IMPP z logo GZ w 3D**

PARAMETRY T / S

- Re **4,1 Ohm**
- Res **62,8 Ohm**
- FS **36,9 Hz**
- Qms **6,57**
- Qes **0,75**
- Qts **0,67**
- Rms **7,2 kg/s**
- Cms **0,09 mm/N**
- Mms **202,9 gr**
- BL **16,1 N/A**
- SPL **86 dB**
- VAS **35,6 L / 1,257 cu.ft**
- Le **2,83 mH**

WŁAŚCIWOŚCI:

- czarna membrana z prasowanej celulozy dla bardziej naturalnego przetwarzania niskich tonów
- dwukrotnie przeszzyte zawieszenie górne
- bardzo duży zwój piankowego zawieszenia górnego daje swobodny i precyzyjny ruch membrany, by zyskać głębszy i mocniejszy bas
- układ magnetyczny o zwiększonych gabarytach, bardzo silny klasyczny magnes ferrytowy, by zyskać lepszą sprawność głośnika i odpowiedź impulsową
- wytłaczany stalowy kosz powleczony warstwą antrezonansową dla polepszenia akustyki
- chromowane terminale zaciskowe – gwarancja optymalnego połączenia głośnika ze wzmacniaczem i właściwego zasilania
- zaprojektowany do obudów zamkniętych i wentylowanych dla większej swobody i różnych gustów muzycznych

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**