

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gznw-12spl-xflex-br-d1-subwoofer-w-obudowie-bass-reflex-port-szczelinowy-o-objetosci-85-litrow-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-3-p-9772.html>



Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex BR D1 Subwoofer w obudowie bass-reflex port szczelinowy o objętości 85 litrów. 2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 3

Cena **3 299,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Ground Zero**

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex** w obudowie bass-reflex- szczelinowej

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex** o średnicy 12 cali / 30cm przeznaczony dla osób poszukujących mocnych wrażeń i potężnego basu.

Dedykowany do systemów w których zainstalowano bardzo mocne wzmacniacze. A to oznacza wysokie wymagania wobec głośników.

Subwoofer **Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex** posiada nowy odlewany z aluminium kosz z jeszcze lepszą wentylacją, większym układem magnetycznym dłuższym zwojem cewki, lepszym systemem chłodzenia oraz najnowszym innowacyjnym rozwiązaniem: zawieszeniem górnym typu **X-flex** umożliwiającym większe wychylenie membrany.

Zawieszenie **X-flex** to zwiększony zakres wychylenia membrany bez straty dla powierzchni membrany. Dodatkowo X-flex ma ogromny wpływ na kontrolę nawet przy dużych mocach dostarczanych głośnikowi. Cewka zawsze jest pod kontrolą.

Aby sprostać najbardziej wyrafinowanym wymaganiom 3 calowa cewka odporna na działanie bardzo wysokiej temperatury posiada możliwie jak najmniejszą masę ruchomą, dzięki czemu zawieszenie jest lepiej kontrolowane, dynamika wyraźnie lepsza a brzmienie zyskuje na jakości.

Specyfikacja głośnika niskotonowego

- Nazwa produktu **GZNW 12SPL-Xflex**
- Linia modelowa **Nuclear**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **1500 - 3500 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **1500 - 3500 W RMS**
- Moc **2500 W RMS**
- Moc ciągła **4500 W**
- Średnica zewnętrzna **314 mm**
- Średnica montażowa **284 mm**
- Głębokość montażu **226 mm**
- Masa całkowita **22 kg**
- Średnica cewki **3 cale**
- Uzwojenie cewki **CCA**
- Efektywny Xmax **60 mm**
- Materiał kosza **Aluminium**

-
- Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **4 warstwowe laminowane**
 - Zawieszenie górnego **typu X-flex**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Właściwości głośnika niskotonowego

Specyfikacja obudowy

- Obudowa **Bass-reflex port szczelinowy**
- Rozmiar głośnika **12" / 30 cm**
- Częstotliwość strojenia **36 Hz**
- Średnica otworu montażowego **289 mm**
- Średnica podfrezowania pod głośnik **335 mm**
- Objętość obudowy **85 litrów**
- Front płyta MDF o grubości **34 mm**
- Pozostałe ścianki płyta MDF o grubości **22 mm**
- Tkanina obiciowa w kolorze **Czarny - żółte boki i port**
- Podwójny terminal przyłączeniowy **Zaciskany - sprężynowy**

Wymiary obudowy

- Szerokość obudowy **705 mm**
- Wysokość obudowy **400 mm**
- Głębokość obudowy **440 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy z obudową **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**