

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gznw-12spl-xflex-d1-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-30-cm-12-cali-do-subwoofera-samochodowego-2500-w-rms-4500-w-spl-impeda-p-9744.html>



Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex D1

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30 cm / 12 cali do subwoofera samochodowego - 2500 W RMS / 4500 W SPL. Impeda

Cena	2 749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex** o średnicy 12 cali / 30cm przeznaczony dla osób poszukujących mocnych wrażeń i potężnego basu.

Dedykowany do systemów w których zainstalowano bardzo mocne wzmacniacze. A to oznacza wysokie wymagania wobec głośników.

Subwoofer **Ground Zero GZNW 12SPL-Xflex** posiada nowy odlewany z aluminium kosz z jeszcze lepszą wentylacją, większym układem magnetycznym dłuższym zwojem cewki, lepszym systemem chłodzenia oraz najnowszym innowacyjnym rozwiązaniem: zawieszeniem górnym typu **X-flex** umożliwiającym większe wychylenie membrany.

Zawieszenie **X-flex** to zwiększony zakres wychylenia membrany bez straty dla powierzchni membrany. Dodatkowo X-flex ma ogromny wpływ na kontrolę nawet przy dużych mocach dostarczanych głośnikowi. Cewka zawsze jest pod kontrolą.

Aby sprostać najbardziej wyrafinowanym wymaganiom 3 calowa cewka odporna na działanie bardzo wysokiej temperatury posiada możliwie jak najmniejszą masę ruchomą, dzięki czemu zawieszenie jest lepiej kontrolowane, dynamika wyraźnie lepsza a brzmienie zyskuje na jakości.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZNW 12SPL-Xflex**
- Linia modelowa **Nuclear**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 1 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **1500 - 3500 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **1500 - 3500 W RMS**
- Moc **2500 W RMS**
- Moc ciągła **4500 W**
- Średnica zewnętrzna **314 mm**
- Średnica montażowa **284 mm**
- Głębokość montażu **226 mm**
- Masa całkowita **22 kg**
- Średnica cewki **3 cale**
- Uzwojenie cewki **CCA**
- Efektywny Xmax **60 mm**
- Materiał kosza **Aluminium**
- Kolor kosza **Żółty**
- Zawieszenie dolne **4 warstwowe laminowane**

-
- Zawieszenie górnego **typu X-flex**
 - Kopułka przeciwpylowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Re **2 Ohm**
- FS **33,9 Hz**
- Qms **4,43**
- Qes **0,39**
- Qts **0,361**
- BL **18 N/A**
- SPL **87 dB**
- VAS **27,26 L / 2,36 cu.ft**
- Le **1,28 mm**

Właściwości

Wymiary

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**