

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-12xspl-br-subwoofer-samochodowy-1-glosnik-niskotonowy-2-cewkowy-o-srednicy-30-cm-12-cali-i-mocy-1000w-rms-impedancja-glosnika-2x2-p-9681.html>



Ground Zero GZRW 12XSPL-BR Subwoofer samochodowy 1 głośnik niskotonowy 2-cewkowy o średnicy 30 cm / 12 cali i mocy 1000W RMS, impedancja głośnika 2x2

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 30XSPL** w obudowie bass-reflex.

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 30XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagañ sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 30XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 12XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**

-
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **800 - 1500 W RMS**
 - Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **800 - 1500 W RMS**
 - Moc **1000 W RMS**
 - Moc ciągła **1500 W SPL**
 - Średnica zewnętrzna **320 mm**
 - Średnica montażowa **283 mm**
 - Głębokość montażu **159 mm**
 - Wymiary magnesu **2 x 170 mm x 20 mm**
 - Masa całkowita **8,7 kg**
 - Średnica cewki **3 cale**
 - Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **35 mm**
 - Uzwojenie cewki **Miedź**
 - Wysokość zawieszenia górnego **10 mm**
 - Wychylenie membrany (jeden kierunek) **12,5 mm**
 - Efektywny Xmax **40 mm**
 - Materiał kosza **Stal**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpyłowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Re **3,88 Ohm**
- FS **31,8 Hz**
- Qms **7,028**
- Qes **0,758**
- Qts **0,648**
- Rms **13,156 kg/s**
- Cms **0,065 mm/N**
- Mms **298,2 gr**
- BL **19,287 N/A**
- Skuteczność SPL **83 dB**
- VAS **27.2 L / 0,96 cu.ft**
- Le **3,377 mH**

Właściwości

Właściwości obudowy

- Obudowa **Bass-reflex**
- Rozmiar głośnika **12" / 30 cm**
- Średnica otworu montażowego: **282 mm**

-
- Rzeczywista objętość wewnętrzna **50 litrów**
 - Tkanina obiciowa w kolorze **Czarnym**
 - Tylina ściana pochylona jest pod kątem **15 stopni**
 - Kabel **2 x 3,5 mm o długości 400 mm**
 - Terminal przyłączeniowy **Zakręcany i połączany**
 - Aeroport bass-reflex **Średnica 100 mm długość 280 mm**
 - Szerokość obudowy **520 mm**
 - Wysokość obudowy **380 mm**
 - Głębokość obudowy - góra **275 mm**
 - Głębokość obudowy - dół **395 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Subwoofer **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**