

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-12xspl-c-subwoofer-samochodowy-1-glosnik-niskotonowy-2-cewkowy-o-srednicy-30-cm-12-cali-i-mocy-1000w-rms-impedancja-glosnika-2x2-o-p-9680.html>



Ground Zero GZRW 12XSPL-C Subwoofer
samochodowy 1 głośnik niskotonowy
2-cewkowy o średnicy 30 cm / 12 cali i mocy
1000W RMS, impedancja głośnika 2x2 O

Cena	1 279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 30XSPL** w obudowie zamkniętej.

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 30XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagañ sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 30XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 12XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**

-
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **800 - 1500 W RMS**
 - Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **800 - 1500 W RMS**
 - Moc **1000 W RMS**
 - Moc ciągła **1500 W SPL**
 - Średnica zewnętrzna **320 mm**
 - Średnica montażowa **283 mm**
 - Głębokość montażu **159 mm**
 - Wymiary magnesu **2 x 170 mm x 20 mm**
 - Masa całkowita **8,7 kg**
 - Średnica cewki **3 cale**
 - Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia **35 mm**
 - Uzwojenie cewki **Miedź**
 - Wysokość zawieszenia górnego **10 mm**
 - Wychylenie membrany (jeden kierunek) **12,5 mm**
 - Efektywny Xmax **40 mm**
 - Materiał kosza **Stal**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpyłowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Parametry T / S

- Re **3,88 Ohm**
- FS **31,8 Hz**
- Qms **7,028**
- Qes **0,758**
- Qts **0,648**
- Rms **13,156 kg/s**
- Cms **0,065 mm/N**
- Mms **298,2 gr**
- BL **19,287 N/A**
- Skuteczność SPL **83 dB**
- VAS **27.2 L / 0,96 cu.ft**
- Le **3,377 mH**

Właściwości

Właściwości obudowy

- Obudowa **Zamknięta**
- Rozmiar głośnika **12" / 30 cm**
- Średnica otworu montażowego **282 mm**

-
- Objętość obudowy **30 litrów**
 - Front płyta MDF o grubości **22 mm**
 - Pozostałe ścianki płyta wiórowa o grubości **18 mm**
 - Tkanina obiciowa w kolorze **Czarnym**
 - Tylne ścianki pochylone są pod kątem **15 stopni**
 - Kabel **2 x 3,5 mm o długości 400 mm**
 - Terminal przyłączeniowy **Zakręcany i połączany**
 - Szerokość obudowy **440 mm**
 - Wysokość obudowy **350 mm**
 - Głębokość obudowy - góra **255 mm**
 - Głębokość obudowy - dół **365 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Subwoofer **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**