

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-38-d2-2-cewkowy-glosnik-niskotonowy-o-srednicy-38-cm-15-cali-do-subwoofera-samochodowego-1000-w-rms-impedancja-2-x-2-ohm-p-9788.html>



Ground Zero GZRW 38-D2 2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 38 cm / 15 cali do subwoofera samochodowego - 1000 W RMS. Impedancja 2 x 2 Ohm.

Cena **1 349,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **Ground Zero**

Opis produktu

Opis produktu

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 38-D2** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagañ sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 38-D2** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 38-D2**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **800 - 1400 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **800 - 1240 W RMS**
- Moc **1000 W RMS**
- Średnica zewnętrzna **390 mm**
- Średnica montażowa **359 mm**
- Głębokość montażu **195 mm**
- Średnica cewki **3 cale**
- Uzwojenie cewki **Miedź**
- Efektywny Xmax **50 mm**
- Materiał kosza **Stal**
- Kolor kosza **Czarny**

-
- Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ w 3D**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**