

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-6xspl-sz15-subwoofer-samochodowy-1-glosnik-niskotonowy-2-cewkowy-o-srednicy-16-5-cm-6-5-cala-i-mocy-350w-rms-impedancja-glosnika-2-p-9765.html>



Ground Zero GZRW 6XSPL-SZ15 Subwoofer samochodowy 1 głośnik niskotonowy 2-cewkowy o średnicy 16,5 cm / 6,5 cala i mocy 350W RMS, impedancja głośnika 2

Cena	898,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 6XSPL** w obudowie bass-reflex- szczelinowej.

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 6XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagañ sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 6XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 6XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **250 - 700 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **250 - 700 W RMS**
- Moc **350 W RMS**
- Moc ciągła **700 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **169 mm**
- Średnica montażowa **147 mm**
- Głębokość montażu **99 mm**
- Średnica cewki **2 cale**

-
- Efektywny Xmax **30 mm**
 - Materiał kosza **Stal**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ**

Wymiary obudowy

- Szerokość obudowy **415 mm**
- Wysokość obudowy **300 mm**
- Głębokość obudowy - góra **265 mm**
- Głębokość obudowy - dół **345 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy w obudowie **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**