

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-8xspl-2br-dwa-subwoofery-w-obudowie-bass-reflex-port-szczelinowy-2-cewkowe-glosniki-niskotonowe-o-srednicy-20-cm-8-cali-do-subwoo-p-9771.html>



Ground Zero GZRW 8XSPL-2BR Dwa subwoofery w obudowie bass-reflex port szczelinowy. 2-cewkowe głośniki niskotonowe o średnicy 20 cm / 8 cali do subwoo

Cena	1 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Opis produktu

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 8 XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagañ sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 8 XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegunnik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 8XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja 1 głośnika **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 0,5 Ohm **800 - 1200 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 2 Ohm **800 - 1200 W RMS**
- Moc 1 głośnika **500 W RMS**
- Moc ciągła 1 głośnika **1000 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **209 mm**
- Średnica montażowa **182 mm**
- Głębokość montażu **133 mm**
- Średnica cewki **2 cale**

-
- Efektywny Xmax **22 mm**
 - Materiał kosza **Stal**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ**

Wymiary obudowy

- Szerokość obudowy **780 mm**
- Wysokość obudowy **275 mm**
- Głębokość obudowy - góra **376 mm**
- Głębokość obudowy - dół **450 mm**

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **2 sztuki**
- Obudowa bass-reflex **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura **Tak**