

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzrw-8xspl-p-7975.html>



Ground Zero GZRW 8XSPL

Cena	799,00 zł
Producent	Ground Zero

Opis produktu

Ground Zero GZRW 8XSPL

2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 20 cm / 8 cali do subwoofera samochodowego - 500 W RMS / 1000 W SPL. Impedancja 2 x 2 Ohm

Jak projektowano subwoofery **Ground Zero GZRW 8 XSPL** ? By pogodzić skrajne oczekiwania: prawdziwe trzęsienie ziemi na miarę zawodów SPL a jednocześnie subtelne brzmienie basu dla najbardziej wymagających słuchaczy wymagających jakości dźwięku jak podczas zmagających sound off.

Każdy głośnik niskotonowy **Ground Zero GZRW 8 XSPL** zawiera przeprojektowaną sztywną i trwałą membranę z prasowanej celulozy. To zaś oznacza prawdziwą głębię basu i brzmienie wolne od zniekształceń.

Na nowo zaprojektowano także kosz. Nabiegownik jest precyzyjnie wycinany jako jeden element w procesie nowoczesnej obróbki CNC na maszynach numerycznych sterowanych przez komputer. Korzyści: efektywne działanie dzięki silnemu symetrycznemu polu magnetycznemu.

I świetny wygląd, dzięki wykończeniu które wygląda jak piaskowana powierzchnia.

Aby zapewnić mocny i silny bas ekipa inżynierów zaprojektowała bardzo duże i masywne zawieszenie górne typu Sandwich. niezwykle trwałego materiału odpornego na działanie benzyny, oleju, rozpuszczalników czy smarów. Resor przystosowano do dużych wychyleń membrany, by uzyskać jak najwyższy poziom SPL.

Do tego masywny układ magnetyczny, by wykorzystać jak największą moc. I solidne cewki wraz z systemem chłodzenia, by grać mocno, długo i intensywnie.

Specyfikacja

- Nazwa produktu **GZRW 8XSPL**
- Linia modelowa **Radioactive**
- Typ produktu **Głośnik niskotonowy**
- Impedancja **2 x 2 Ohm**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm **400 - 600 W RMS**
- Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm **400 - 600 W RMS**
- Moc **500 W RMS**
- Moc ciągła **1000 W SPL**
- Średnica zewnętrzna **209 mm**
- Średnica montażowa **182 mm**
- Głębokość montażu **133 mm**
- Średnica cewki **2 cale**

-
- Efektywny Xmax **22 mm**
 - Materiał kosza **Stal**
 - Kolor kosza **Żółty**
 - Zawieszenie dolne **2 x Polycot**
 - Zawieszenie górnego **typu Sandwich**
 - Kopułka przeciwpływowa **IMPP z logo GZ**

Parametry T / S

- Re **3,75 Ohm**
- FS **45,8 Hz**
- Qms **5,92**
- Qes **0,38**
- Qts **0,36**
- Mms **105 gr**
- BL **17,27 N/A**
- VAS **7,4 L / 0,26 cu.ft**

Właściwości

Co znajduje się w pudełku?

- Głośnik niskotonowy **1 sztuka**
- Karta gwarancyjna **Tak**
- Paragon lub faktura VAT **Tak**