

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/helix-k-10w-svc2-p-9964.html>



HELIX K 10W SVC2

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Helix

Opis produktu

HELIX K 10W

Bogaty bas z kompaktowych wymiarów

Podwozie serii subwoofer K może być stosowane w bardzo kompaktowych obudowach, w których świetnie się sprawdzają z wyjątkową wydajnością basu. Zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie dostępnej przestrzeni w pojeździe tak dobrze, jak to możliwe dzięki indywidualnej konstrukcji obudowy, te głośniki niskotonowe otwierają zupełnie nowe możliwości instalacji bez żadnych kompromisów akustycznych.

Clever down to the last detail

The extremely stiff cone made of hand-scooped paper fibers in connection with the heavy-duty driver system not only converts amplifier power easily and without compression effects into loads of sound pressure, but also scores sonically with subtle beats.

Maximum flexible connection - 2 x 2 or 1 x 2 Ohms

The chassis of the K-Subwoofer series are available with 1 x 2 Ohms single voice coil (SVC2) or alternatively 2 x 2 Ohms dual voice coil (DVC2). Thus, these subwoofers always offers the right solution for every amplifier configuration to get the maximum performance out of it - whether mono, 2-channel or even multi-channel amplifier.

"All inclusive" for the do-it-yourselfer

In addition, the solid protective grille and gasket are also included.
Aby uzyskać optymalną, która jest w instalacji DIY, w sprawie karcianej technik znakowej, zgodnie z przeznaczeniem dla kobiet i dla osób

Funkcje

- Niezwykle sztywny, ręcznie wycinany papierowy stożek
- Cewka głosowa z podwójną wentylacją zapewniająca minimalne efekty kompresji i wysoką moc
- Gumowa obudowa o długiej ekspozycji dla najwyższej oceny mechanicznej
- Bardzo długa liniowa wycieczka
- Cewka jednogłosowa 1 x 2 Ohm
- Solidne zaciski pchające
- Potężny system magnesów do kompaktowych obudów wentylowanych
- Wytrzymała pokrywa magnesu z napisem HELIX dla doskonałej ochrony magnesu
- Kratka i uszczelka w zestawie

Dane techniczne

Power RMS / max.	P	K 10W SVC2 - 1 x 2 Ohm
Impedancja	Z	300/600 watów
Odporność na prąd stały	Re	1 x 2 Ω
Częstotliwość rezonansu	Fs	1 x 2,6 Ω
Mechaniczny współczynnik Q	Qms	32 Hz
Elektryczny współczynnik Q	Qes	5.09
		0,45

Całkowity współczynnik Q	<i>Qts</i>	0,41
Zgodność	<i>Cms</i>	159 μm / N
Równoważna objętość powietrza	<i>Vas</i>	25 l
Współczynnik siły	<i>B * I</i>	12,1 Tm
Czułość 1 W / 1 m	<i>SPL</i>	87,0 dB
Strefa stożkowa	<i>Sd</i>	333 cm ²
Ruchoma masa	<i>Mms</i>	126 g
Materiał stożkowy		Ręcznie wycinany papierowy stożek
Rezystancja mechaniczna	<i>Rms</i>	6,25 kg / s
Średnica cewki głosowej	<i>∅</i>	50,8 mm
Wysokość uzwojenia cewki głosowej		24 mm
Max. wycieczka liniowa	<i>Xmax</i>	+/- 8,0 mm
Średnica zewnętrzna	<i>∅</i>	262 mm / 10,31 "
Średnica instalacji	<i>∅</i>	232 mm / 9,13 "
Głębokość instalacji		126 mm / 4,96 "

Zalecane objętości obudowy

Zapieczetowane pudełko

Wolumen netto	15 L
Dolna częstotliwość graniczna (-3dB)	50 Hz
Zalecane ustawienia DSP	Przełącz „samodefiniowana”: 38 Hz / Q = 1,4 ; Filtr EQ: 95 Hz / Q = 1,0 / -3 dB

Wentylowane pudełko

Wolumen netto	21 L
Średnica portu	70 mm / 2,76 "
Obszar portu	38 cm ²
Długość portu	32 cm / 12,6 "
Częstotliwość strojenia portu	36 Hz
Dolna częstotliwość graniczna (-3dB)	36 Hz
Zalecane ustawienia DSP	Przepustnica „samodefiniowana”: 35 Hz / Q = 1,0 ; Filtr EQ: 100 Hz / Q = 0,7 / -2 dB

Zakres dostawy

- 1 x subwoofer HELIX K 10W [SVC2]
- 1 x kratka
- 1 x Uszczelka
- 1 x Arkusz danych