

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/helix-k8e2-subwoofer-20cm-p-8676.html>



Helix K8E.2 - SUBWOOFER 20CM

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Helix

Opis produktu

Helix K 8E.2

Mały, mniejszy, K 8E.2 – oto zdecydowanie najbardziej kompaktowa obudowa subwoofera w naszej serii K. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, K 8E.2 jest prawdziwym specjalistą od głębokiego basu, który z łatwością może konkurować ze znacznie większymi „konspecyfikami” pod względem maksymalnego ciśnienia akustycznego.

Najlepsze z „odległością”

Nóżki szafki K 8E.2 mają podwójne znaczenie. Z jednej strony są one częścią konstrukcji jako subwoofer typu downfire i tworzą określoną odległość od podłogi powierzchni montażowej, która jest następnie sprytnie wykorzystywana do odbicia. Jednocześnie, dzięki wstawkom na rzepy, niezawodnie mocują subwoofer na dywanikach, aby zapobiec ślizganiu, dzięki czemu w wielu przypadkach dodatkowe mocowanie nie jest konieczne.

Zaawansowana technologia

Niezwykłe twarde stożek wykonany z ręcznie naciągniętych włókien papierowych, w połączeniu z wytrzymałą, 50 mm podwójną cewką drgającą, przekształca moc wzmacniacza bez wysiłku i bez efektów kompresji w maksymalne uderzenie, nie zaniedbując ani szczegółów akustycznych, ani precyzji dźwięku.

Elastyczne połączenie

Konstrukcja z podwójną cewką drgającą zapewnia większą elastyczność przy wyborze odpowiedniego wzmacniacza mocy. Nieważne, czy 1 x 4 Ohm, 2 x 2 Ohm czy 1 x 1 Ohm – ten „gwarancja głębokiego basu” umożliwia łatwą konfigurację.

Cechy

- Głośnik niskotonowy 8" / 200 mm o wysokim wychyleniu z ręcznie nabieraną papierową membraną i podwójną cewką drgającą
- Technologia obudowy Downfire dla doskonałej ochrony głośnika i idealnej dyspersji basów w pojeździe
- Wytrzymała powierzchnia dywanowa z haftowanym logo HELIX
- Wtykowy zacisk śrubowy umożliwiający szybką i bezpieczną instalację lub demontaż
- Impedancja cewki drgającej konfigurowalna za pomocą zacisku przyłączeniowego – 2 x 2 Ohm, 1 x 4 Ohm

-
- lub 1 x 1 Ohm
- Kompaktowe wymiary obudowy

Dane techniczne

- Moc RMS: 300W
- Impedancja: 2 x 2Ω (1 x 4Ω lub 1 x 1Ω)
- Skuteczność: 88dB
- Maksymalne liniowe wychylenie: +/- 8mm
- Częstotliwość strojenia portu: 43Hz
- Wymiary: 340 x 310 x 187mm

Zakres dostawy

1 x subwoofer HELIX K 8E.2
1 x Karta katalogowa