

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-cx15d2-subwoofer-srednica-15-cali-38-cm-p-8007.html>



HiFonics CX15D2 - subwoofer średnica 15 cali - 38 cm

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Producent	HiFonics

Opis produktu



HIFONICS – legendarna amerykańska marka w 2013 roku obchodziła swoje 30 urodziny. Któż nie słyszał o doskonałych wzmacniaczach noszących imiona zaczerpnięte z greckiej i rzymskiej mitologii? Reklamowane jako „Power from the Gods „ – „Moc od bogów” szybko zdobyły miejsce w czołówce światowej. Za oryginalnym pomysłem nazewnictwa idzie doskonała, co roku ulepszana technologia. Dziś linia produktów Hifonics to wciąż jedno z najlepszych wzmacniaczy dostępnych na rynku i

odpowiednie dla nich subwoofery, które razem tworzą wspaniałe zabudowy w niepowtarzalnym klimacie.

Aktualna oferta HiFonicsa to pełna gama wzmacniaczy, subwooferów i głośników pozwalająca na zbudowanie doskonałego systemu dla każdego użytkownika - od początkującego amatora dźwięku w samochodzie po bardzo doświadczonych słuchaczy czy też zwolenników potężnego basu.

Subwoofer Średnica 15 cali - 380 mm



Subwoofer COLOSSUS CX15D2 to subwoofer zapewniający doskonałe dotwarzanie najniższych częstotliwości, a jednocześnie mogący zrobić niezłe trzęsienie ziemi. Kto wcześniej miał do czynienia z tej klasy subwooferem wie, jak wiele zabawy może sprawić naprawdę głęboki bas. To jak moc silnika w samochodzie - nigdy nie jest za dużo.

Solidny aluminiowy kosz, membrana szyta do resora, potrójny magnes, zastosowanie solidnego kleju i potężna 100 mm cewka nawinięta specjalnym drutem aluminiowo-miedzanym wytrzymałym temperaturę do 220 stopni Celsjusza - to wszystko sprawia, że CX15D2 wytrzymuje 4500 W RMS, a w szczytowych momentach nawet 9000 W. W obudowie o objętości 100 litrów wyciśnięcie 154dB w samochodzie nie powinno być problemem :-)

Podstawowe informacje:

Średnica	15 cali (38 cm)
Moc RMS	4500 Wat
Moc max	9000 Wat

Impedancja	2 x 2 Ohm
Średnica cewki	100 mm
Fs (Hz)	34
Re (Ohm)	2x2
Qms	5,35
Qes	0,42
Qts	0,39
Vas (L)	59
SPL (1w/1m)	89 dB
Xmax (mm)	linear +/- 17,5 mm Max +/- 25 mm
Głębokość montażowa	260 mm
Waga	25,50 kg