

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-mercury-iv-v2-wzmacniacz-czterokanalowy-moc-rms-4x85-wat-przy-4-ohm-p-10070.html>



HiFonics Mercury IV v2 - wzmacniacz czterokanałowy, moc RMS 4x85 Wat przy 4 Ohm

Cena	1 199,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Producent	HiFonics
-----------	-----------------

Opis produktu

MERCURY - KOMPAKTOWA WYDAJNOŚĆ

Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokiej wydajności, wzmacniacze z serii MERCURY od lat zajmują szczególne miejsce w ofercie HiFonicsa. Szczególnie MERCURY IV jest bardzo popularny jako wszechstronny 4-kanałowy wzmacniacz mocy i jest jednym z najbardziej udanych wzmacniaczy HiFonicsa w historii. W Europie sprzedano już ponad 6000 zestawów basowych MBP1000.4, w skład którego wchodzi wzmacniacz Mercury IV. To imponujący wynik jak na wzmacniacz średniej klasy.

Dzięki bardzo eleganckiemu i nietypowemu designowi oraz solidnej wadze, wzmacniacz już przy rozpakowywaniu budzi zaufanie. Nowa edycja jest teraz dostępna jako edycja V2 – z jeszcze większą liczbą dodatkowych funkcji. MERCURY IV w konstrukcji klasy A/B jest zalecany ze względu na doskonałe właściwości dźwiękowe, szczególnie do pracy z przednimi lub tylnymi głośnikami.

Sekcja zwrotnicy została ulepszona, dzięki czemu filtry osiągają teraz do 4000 Hz. Możliwa jest również popularna 3-kanałowa praca mieszana. Dzięki przewodowemu pilotowi do regulacji poziomu basów, średniej wielkości subwooferem można wygodnie sterować z fotela kierowcy.

- **ilość kanałów:** 4
- **Moc RMS przy 4Ω:** 4 x 85 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 4 x 125 Wat
- **Moc RMS w mostku przy 4Ω:** 2 x 250 Wat
- **Pasma przenoszenia:** 3Hz - 44kHz -3db
- **Ustawienia zwrotnicy:** Full - HP - LP/BP
- **Zwrotnica górnoprzepustowa CH 1-2:** regulowana 10 - 4000 Hz
- **Zwrotnica górnoprzepustowa CH 3-4:** regulowana 10 - 4000 Hz
- **Zwrotnica dolnoprzepustowa CH 3-4:** regulowana 50 - 4000 Hz
- **Praca w trybie stereo:** tak
- **Podbicie niskich tonów:** regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
- **Stosunek sygnału do szumu:** >92 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):** < 0,01%
- **Czułość wejściowa:** 0,15V - 6V
- **Współczynnik tłumienia:** >220 dB
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze 0,5-12V
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** nie
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** analogowy A/B
- **Zabezpieczenie prądowe:** 60A zewnętrzny

-
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 205 x 46 x 278 mm
 - **Waga:** 3,4 kg