

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-pluto-ii-wzmacniacz-dwukanalowy-moc-rms-2x100-wat-przy-4-ohm-p-10074.html>



HiFonics PLUTO II - wzmacniacz dwukanałowy, moc RMS 2x100 Wat przy 4 Ohm

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	HiFonics

Opis produktu

Wzmacniacz HiFonics Pluto II w teście niemieckiego magazynu Car&HiFi 5/2022 został zaklasyfikowany do klasy wyższej (Oberklasse)

Podsumowanie testu serii wzmacniaczy Pluto: "Kompaktowy, tani i dobry"

[Pobierz test Car&HiFi 5/2022](#)

HiFonics kontynuuje sprawdzoną linię nowoczesnych małych wzmacniaczy z zupełnie nową serią PLUTO. Nowe wzmacniacze są dobrze zaprojektowane i wyposażone w nowoczesne funkcje, a jednocześnie mniejsze niż dotychczas oferowane kompaktowe modele.

Zmniejszenie wielkości było możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii klasy D, co szczególnie widoczne jest w wyjątkowo wysokiej sprawności dochodzącej do 90%. Co ciekawe, wraz ze wzrostem wydajności w wyniku postępu w półprzewodnikach wzrasta również jakość dźwięku. Nowe wzmacniacze PLUTO są nie tylko wyjątkowo małe, ale także znakomicie brzmią.

Równie ważne jak wydajność czy kompaktowe rozmiary instalacji jest kwestia, czy nowe wzmacniacze można zintegrować z nowoczesnymi pojazdami, zwłaszcza jeśli na pokładzie znajdują się „systemy diagnostyki usterek”. Takie systemy diagnozują, kiedy coś się zmienia w stosunku do oryginalnej konfiguracji fabrycznej. Z tego powodu zaawansowany EPS i funkcja automatycznego włączania zostały zintegrowane z wejściami wysokiego poziomu serii PLUTO w celu zapewnienia funkcjonalności, szczególnie w nowoczesnych pojazdach. W ten sposób można pominąć dodatkowe adaptery.

Tradycyjnie HiFonics przywiązuje dużą wagę nie tylko do konstrukcji wewnętrznej, ale także wykonanie musi być perfekcyjne. Seria PLUTO jest również prezentowana w bardzo wysokiej jakości wykonania. Dzięki misternie wyfrezowanym nazwom modeli i wpuszczanym wyciętym w romby logo, maleńkie Pluto można rozpoznać jako oryginalne wzmacniacze HiFonics.

- Bardzo zwarta podstawa basowa
- Aluminiowy radiator z diamentowo wycinanym logo
- Wysoka skuteczność i duża wydajność mocowa
- Automatyczne włączanie
- Wejścia wysokiego poziomu z systemem ochrony przed błędami
- Pilot zdalnego sterowania poziomem basów

PLUTO II

Cyfrowy 2-kanałowy mikrowzmacniacz klasy D
2 x 100/160 W RMS przy 4/2 Ω
1 x 320 W/RMS przy 4 Ω zmostkowane

Filtr górnoprzepustowy 15 - 500 Hz
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 5000 Hz
Funkcja pasmowoprzepustowa
Wejścia i wyjścia RCA (wiązka przewodów)
Wejścia wysokiego poziomu z EPS Funkcja automatycznego włączania
Wymiary: 115x35x127mm