

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-zxe6004-wzmacniacz-czterokanalowy-moc-rms-4x100-wat-przy-4-ohm-p-10686.html>



HiFonics ZXE600/4 - wzmacniacz czterokanałowy, moc RMS 4x100 Wat przy 4 Ohm

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	HiFonics

Opis produktu

Wzmacniacze z serii ZEUS EVOLUTION ZXE to nowa gama modeli w bogatej ofercie wzmacniaczy marki HiFonics. Wyposażone we wszystkie funkcje jakie nowoczesny wzmacniacz powinien mieć, takie jak wejścia sygnałowe wysokiego poziomu z automatycznym systemem zabezpieczenia przed błędami EPS, automatyczne włączanie, praca w systemie start-stop, w pełni regulowane zwrotnice, funkcja pasmowoprzeustowa, pilot zdalnego sterowania basem.

Nie oszczędzano na jakości komponentów, zastosowano kosztowne wzmacniacze operacyjne NE5532, używane zwykle w znacznie droższych modelach.

Rezultat zachwyca nie tylko wysoką wydajnością, ale także niewiarygodnie dobrym dźwiękiem.

Równie dużą uwagę przyłożono do strony estetycznej serii EVOLUTION ZXE. Radiator ze szczotkowanego szarego aluminium wygląda niezwykle szlachetnie, a czarne aluminiowe panele boczne zamykają konstrukcję.

Użytkownicy starszych serii wzmacniaczy HiFonics z pewnością dostrzegą kontynuację tradycji - podświetlane logo HiFonics dające możliwość zmiany koloru: niebieski lub biały. Dodatkową atrakcją wizualną są podświetlane terminale zasilające i głośnikowe.

- **ilość kanałów: 4**
- **Moc RMS przy 4Ω:** 4 x 100 Wat
- **Moc RMS przy 2Ω:** 4 x 150 Wat
- **Moc RMS przy 4Ω w mostku:** 2 x 300 Wat
- **Pasmo przenoszenia:** Hz - 40kHz -3dB
- **Ustawienia zwrotnicy:** HP - LP/BP - FULL
- **Podbicie niskich tonów:** tak regulowane 0-12dB kanał 3/4
- **Stosunek sygnału do szumu:** >90 dB
- **Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D (1 kHz):** < 0,5%
- **Czułość wejściowa low-level:** 0,2V - 6V
- **Czułość wejściowa hi-level:** 0,4V - 10V
- **Wejście liniowe sygnału RCA:** tak
- **Wejście sygnału Hi-level:** tak poprzez dołączone złącze
- **Automatyczne włączanie:** tak przy połączeniu sygnału Hi-Level
- **Wyjście sygnału:** tak RCA
- **Zdalne sterowanie basu:** tak
- **Wskaźniki diagnostyczne:** zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
- **Obwód klasy:** analogowy A/B
- **Zabezpieczenie prądowe:** 3 x 30A
- **Wymiary (wys x szer x dłg):** 248 x 64 x 362 mm