

Link do produktu: <https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-zxs11005-wzmacniacz-pieciokanalowy-moc-rms-4x100-wat-przy-4-ohm-1x400-przy-2-ohm-p-10688.html>



HiFonics ZXS1100/5 - wzmacniacz pięciokanałowy, moc RMS 4x100 Wat przy 4 Ohm + 1x400 przy 2 Ohm

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	HiFonics

Opis produktu

Wzmacniacze analogowe z serii ZEUS od lat cieszą się uznaniem fanów car audio na całym świecie ale zajmują dużo miejsca w samochodzie. Z tego powodu inżynierowie HiFonics postanowili polegać na zaawansowanej mocy cyfrowej podczas projektowania nowego wzmacniacza ZEUS STREET ZXS, aby osiągnąć ultrakompaktowe wymiary radiatora.

Jest to możliwe przede wszystkim dzięki nowoczesnej technologii klasy D, która ze względu na niezwykle wysokie możliwe do osiągnięcia sprawności wymaga o 90% mniej prądu niż analogowe wzmacniacze o porównywalnej wydajności. Kolejna zaleta - kable do zasilania nie muszą być aż tak grube.

Ale mały nie znaczy słaby: gdy tylko go rozpakujesz, zdajesz sobie sprawę, że masz do czynienia z oryginalnymi wzmacniaczami ZEUS. Pomimo niewielkich rozmiarów modele te są przyjemnie ciężkie w dłoni i dają wrażenie solidnej jakości wzmacniaczy HiFonics.

Wytlaczane aluminiowe logo, starannie wyfrezowane numery modeli i wyrafinowane odlewane aluminiowe zaślepki wizualnie oddają wyjątkową symbiozę mocy i elegancji, która emanuje z tych wzmacniaczy. Oczywiście wszystkie modele ZXS mają najnowsze funkcje, takie jak automatyczne włączanie, które jest potrzebne do podłączenia do nowoczesnej instalacji elektrycznej pojazdu, a także regulowane zwrotnice.

Wejścia wysokiego poziomu są wyposażone w zaawansowany EPS w celu tłumienia komunikatów o błędach w systemach diagnostyki pojazdu. Niskoemisyjna technologia cyfrowa HiFonics IFT zapewnia niezakłócony odbiór radiowy.

Specifications

Class D Digital 5-Channel Compact Amplifier

4 x 100/175 W/RMS @ 4/2 Ω
1 x 225/400 W/RMS @ 4/2 Ω
HPF 50 - 5000 Hz (FRONT)

HPF 10 - 500 Hz (REAR)
LPF/BPF 50 - 500 Hz (REAR)

Bandpass Function (REAR)

LPF 40 - 250 Hz (SUB)

Subsonic 10 - 40 Hz (SUB)
Input Selector 2CH/4CH/5CH
RCA Inputs (via Wire Harness)
Dimensions: 112 x 44 x 305 mm